



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

S68325-781885-ADEO-24

1. Código de identificación única del producto tipo	FP WALLS&CRACKS ACRYLIC SEALANT WHITE
2. Uso(s) previsto(s)	sellante para paredes y grietas: sellante para aplicaciones interiores / exteriores
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Representante	NA
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	3 para características esenciales 3 para reacción al fuego
6a. Norma armonizada	EN 15651-1:2012
Organismo(s) notificado(s):	SKZ NB 1213
Referencia del informe de prueba	225808/22-X
6b. Documento de evaluación europeo	NA
Evaluación Técnica Europea (ETE)	NA
Organismo de Evaluación Técnica	NA
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NA



7. Prestaciones declaradas

EN 15651-1:2012 TIPO F EXT-INT

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud	NPD	
Resistencia al flujo (ISO 7390)	$\leq 3 \text{ mm}$	
Pérdida de volumen (ISO 10 563)	$\leq 30 \%$	
Propiedades de deformación por tracción tras la inmersión (ISO 10 591)	$\geq 25\%$	
Durabilidad	Pass	

Acondicionamiento : Método A

Sustrato : Aluminio / Mortero

NPD : Prestación No Declarada

NF : No ruptura

Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado anteriormente..

Firmado por y en nombre del fabricante :

M Eric LEMOINE

International Projects Quality Leader

Ronchin,

Eric LEMOINE


Eric LEMOINE (Mar 19, 2024 16:57 GMT+1)



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276007781885	FP WALLS&CRACKS ACRYLIC SEALANT WHITE 280ML

ANEXO II – MARCADO CE

 24		
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - DOP N°S68325-781885-ADEO-24		
EN 15651-1:2012 – F-EXT-INT NB 1213		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de productos químicos peligrosos para el medioambiente y la salud	NPD	
Resistencia al flujo (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen (ISO 10 563)	≤ 30 %	
Propiedades de deformación por tracción tras la inmersión (ISO 10 591)	≥ 25%	
Durabilidad	Pass	