

12. FICHE DE PRODUIT

Descriptifs	u.m.	200 LT	260 LT	200 LT-S	260 LT-S
Profil de charge déclaré	-	L	XL	L	XL
Réglages de la température du thermostat du chauffe-eau	°C	55	55	55	55
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ⁽¹⁾	-	A+	A+	A+	A+
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau - $h_{wh}^{(1)}$	%	135	138	135	138
COP _{DHW} ⁽¹⁾	-	3,23	3,37	3,23	3,37
Consommation annuelle d'électricité - AEC ⁽¹⁾	kWh	761	1210	761	1210
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau - $h_{wh}^{(2)}$	%	106	112	106	112
COP _{DHW} ⁽²⁾	-	2,55	2,73	2,55	2,73
Consommation annuelle d'électricité - AEC ⁽²⁾	kWh	944	1496	944	1496
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau - $h_{wh}^{(3)}$	%	162	160	162	160
COP _{DHW} ⁽³⁾	-	3,89	3,9	3,89	3,9
Consommation annuelle d'électricité - AEC ⁽³⁾	kWh	631	1046	631	1046
Niveau de puissance acoustique intérieur ⁽⁴⁾	dB (A)	53	51	53	51
Niveau de puissance acoustique extérieur ⁽⁴⁾	dB (A)	45	44	45	44
Le chauffe-eau ne peut fonctionner que pendant les heures creuses	-	NO	NO	NO	NO
Toutes les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du chauffe-eau	-	See manual			

(1) : Données selon la norme EN 16147 : 2017 pour le climat MOYEN (unité en mode ECO ; entrée d'eau = 10°C ; température d'entrée d'air = 7°C DB / 6°C WB)

(2) : Données selon la norme EN 16147 : 2017 pour climat PLUS FROID (unité en mode ECO ; entrée d'eau = 10 °C ; température d'entrée d'air = 2 °C DB / 1 °C WB)

(3) : Données selon la norme EN 16147 : 2017 pour le climat plus CHAUD (unité en mode ECO ; entrée d'eau = 10 °C ; température d'entrée d'air = 14 °C DB / 13 °C WB)

(4) : Données selon EN 12102-2 : 2019 Mode ECO avec Température d'entrée d'air = 7°C DB / 6°C WB