

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR: 001/2019/STEINBLAU

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	BETON CONNECT																					
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Klej cementowy do płytek normalnie wiążący o zmniejszonym spływie C1T. Do stosowania na powierzchniach ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.																					
Producent:	Steinblau Sp. z o.o. Ul. Logistyczna 8 55-040 Bielany Wrocławskie																					
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	system 4																					
Norma zharmonizowana:	EN 12004:2007+A1:2012																					
Deklarowane właściwości użytkowe:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 33%;">Zasadnicze charakterystyki</th><th style="width: 33%;">Właściwości użytkowe</th><th style="width: 34%;">Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>A1</td><td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Substancje niebezpieczne</td><td>patrz karta charakterystyki</td></tr><tr><td colspan="2">Siła wiązania jako:</td></tr><tr><td>Przyczepność początkowa</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td colspan="2">Trwałość dla:</td></tr><tr><td>Przyczepność po zanurzeniu w wodzie</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Przyczepność po starzeniu termicznym</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td><td></td></tr></tbody></table>		Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień	A1	EN 12004:2007+A1:2012	Substancje niebezpieczne	patrz karta charakterystyki	Siła wiązania jako:		Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Trwałość dla:		Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																				
Reakcja na ogień	A1	EN 12004:2007+A1:2012																				
Substancje niebezpieczne	patrz karta charakterystyki																					
Siła wiązania jako:																						
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Trwałość dla:																						
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																					
Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: numer referencyjny specjalnej dokumentacji technicznej SDT nr 1/19.																						
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej																						
W imieniu producenta podpisał(-a): Adam Staruch w Bielanych Wrocławskich dnia 10.05.2019																						
STEINBLAU Sp. z o.o. ul. Logistyczna 8 55-040 Bielany Wrocławskie NIP: 9282081786 REGON: 361583520 																						