

MOSAÏK HPO 98 VELOURS

Mur & plafond

BÂTIMENT
MOSAÏK

Date : 2019

Classement : NF T 36 - 005 Famille I classe 7b2



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

SPECIFICATIONS

NATURE DE LA RÉSINE

Copolymères acrylique

CONDITIONNEMENT

4 L / 10 L / 15 L

ASPECT

VELOURS

SUPPORTS

Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures / fibres de verre ou dérivés

SEC AU TOUCHER



1 heure à 20°C / HR<50%

RECOUVRABLE



6 heures si nécessaire

MATÉRIEL



Rouleau polyester tissé 13mm
Pinceau spécial Acrylique - Pistolet

NETTOYAGE DES OUTILS



Eau

RENDEMENT

8 à 12 m²/L

DENSITE

1.37

NIVEAU DE LESSIVABILITE
(NF EN ISO 11998)

LESSIVABLE
(après 3 semaines de séchage)

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient 2g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peinture velours à base de copolymères acrylique. Son aspect velouté, sa grande résistance au lessivage et son haut pouvoir couvrant offrent un grand confort d'application pour un résultat optimal.

Particulièrement recommandée pour vos travaux de décoration et de finition.

Destination : Supports traditionnels du Bâtiment (murs, plafonds, moulures, portes, plinthes...)

PREPARATION conforme au DTU 59.1

Les fonds doivent être sains, secs, propres et exempts de plastifiant et de moisissure.

En cas de farinage ou perte d'adhérence, une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations à entreprendre avant une quelconque mise en peinture.

- Sur les supports neufs ou non peints : appliquer préalablement la sous-couche universelle acrylique Mosaik ou la sous-couche plaque de plâtre Mosaik.

- Sur les anciennes peintures satinées ou brillantes : dépolir à l'aide d'un abrasif à l'eau (grade 400 mini) puis effectuer un rinçage soigné.

- Sur fibres de verre et dérivés : appliquer préalablement la sous-couche universelle acrylique Mosaik et laisser sécher 1 semaine.

- Sur fonds friables ou farinants : éliminer les parties non adhérentes puis appliquer la sous-couche universelle glycéro Mosaik ou la sous-couche Fonds difficiles Mosaik.

- Sur les anciennes peintures mates non farinantes : application directe sans sous-couche.

APPLICATION

- En 1 couche grasse sur support propre, préparé et en bon état
- Répartir grassement, croiser 1 ou 2 fois pour obtenir une épaisseur homogène puis lisser sans appuyer, toujours dans le même sens (Exemple : de haut en bas pour les murs).
- Travailler rapidement hors courant d'air et ne pas revenir sur des zones en cours de séchage pour éviter les traces de reprise.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 5°C et 25°C, hors courant d'air – HR < 70%

CONSEILS

Bien mélanger la peinture avec une spatule plate ou un malaxeur avant l'utilisation.

Retirer les éventuelles bandes de masquage tant que la peinture est encore humide.

Le produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application.

Enlever préalablement l'excès de peinture puis laver soigneusement avec une eau savonneuse et rincer.

SÉCURITÉ

Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

Bien ventiler et aérer la pièce après l'application du produit

Bien refermer après utilisation et conserver un maximum de 12 mois dans son emballage d'origine entamé.

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.



PPG AC FRANCE
Z.I. route de Thennes - 80110 MOREUIL

FDS : www.quickfds.fr
Service consommateurs 03.22.35.35.59