

MOSAÏK Façade supports exposés

Technologie Hydropliolite®

BÂTIMENT
MOSAÏK

Date : 2020

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

SPECIFICATIONS

NATURE DE LA RÉSINE

Acrylique en phase aqueuse

CONDITIONNEMENT

2,5L et 10L

ASPECT

Mat (Blanc et Ton Pierre)

SUPPORTS

Tous supports neufs ou anciens exposés aux intempéries

SEC AU TOUCHER



2 Heures à 20°C / HR<50%
Délai entre couches : 12 heures

MATÉRIEL



Rouleau spécial façade en fibres naturelles 18mm

NETTOYAGE DES OUTILS



Eau

RENDEMENT

Env. 8m²/L (fonction de la planéité et de la porosité du support)

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient maximum 40g/l COV.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOSAÏK Façade Supports exposés technologie Hydropliolite® est un revêtement à film mince de classe D2 qui conserve l'état d'origine du support.

A base de résine Acrylique en phase aqueuse (Hydropliolite®) cette peinture résiste aux conditions climatiques difficiles.

Aspect mat.

Technologie microporeuse et hydrofuge.

Grand confort d'application.

Très bonne adhérence au support.

PREPARATION conforme au DTU 59.1

Les fonds doivent être propres, sains, secs, durs et préalablement traités à l'aide d'un anti-dépôt verts adapté.

● **Sur tous supports peints ou non peints** : gratter et éliminer les aspérités et parties non adhérentes à l'aide d'un grattoir ou d'une lame de couteau. Traiter avec un anti-dépôts verts. Laisser agir une semaine puis nettoyer avec un appareil haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.

● **Sur support farinant** : appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

APPLICATION

Avant le chantier, il est conseillé d'appliquer sur une surface témoin pour maîtriser la dépose et homogénéiser la peinture sur le rouleau. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avec une spatule plate avant utilisation.

Appliquer grassement au rouleau fibres naturels de 18mm, sans tirer et en croisant régulièrement.

Si besoin et sur les expositions très sollicitées par les intempéries, appliquer une deuxième couche après 12 heures.

CONSEILS

- Ne pas appliquer sur parpaing ou tout support brut non recouvert d'un enduit

- Ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois

- Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cours de dégel

- Ne pas recouvrir un enduit hydraulique de moins de 1 mois.

- Ne pas appliquer par temps menaçant.

- Appliquer par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C – HR < 80%

- Ne pas appliquer sur un support chauffé par le soleil. Pour cela, appliquer le matin les façades exposées Nord et Ouest, l'après-midi les façades exposées Sud et Est

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les nettoyant à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Conserver les emballages soigneusement fermés. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer après utilisation et conserver 12 mois dans son emballage d'origine entamé.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement.

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

