MILIEU OLIE
Voor Parket en Houtwerk

NATUURLIJK MAT • VERGEELT NIET • STOFWEREND • ONDERHOUDSVRIENDELIJK

BESCHERMT PARKET-, HOUTENVLOEREN EN TRAPPEN BINNENSHUIS GEOLIED PARKET AFGEWERKT IN 4U

- Klaar voor gebruik: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
- Perfecte kleefkracht op blank, schoon en droog hout, vrij van was, afwasmiddel, lak, parketvernis, polish, oude olielagen, enz. Het hout "blank" schuren, vervolgens afwerken met fijn schuurpapier, korrel 120. Zorgvuldig ontstoffen.
- Aanbrengen in 3 fijne lagen, de olie spreidt zich onmiddellijk, lang bewerken is niet nodig.
- Enkel pistool gebruiken op meubels werkbladen en verticale oppervlakken.
- Het gebruik van het pistool **alleen op meubelen, werkbladen en verticale oppervlakken**.
- Het oppervlak lichtjes opschuren (fijn schuurpapier) na de 2 de laag om kleine oneffenheden te verwijderen, voor een prachtig aanzicht en gemakkelijk onderhoud.
- **Normale reiniging:** stofzuigen, vochtig afvegen (**Blanchon Powerful Cleaner**, **Blanchon Natuurlijke Zeep** of **Blanchon Lagoon®**, materiaal goed uitwringen).
- **Regelmatig onderhoud:** **Blanchon Onderhoudsolie Milieu** of **Blanchon Universal Maintenance Oil**, aanbrengen met borstel met microvezels (eventueel met een fijne en schone katoenen doek) op het schone en droge geolied parket.

Voor meer inlichtingen kan u de Technische Fiche van het product raadplegen die verkrijgbaar is op aanvraag, op www.blanchon.com of door QR Code.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Beter voor het milieu...
- Minimaal gehalte aan gevaarlijke stoffen.
- Verminderd gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS): max 25 g/L.
- Goede prestaties bij gebruik binnenshuis.

...beter voor u.

EU Ecolabel: FR/044/011

Alleen de kleuren "Natuurlijk hout, Ruw hout, Eik en Ultra mat" zijn gecertificeerd volgens de Europese Ecolabel. De schaduw "Ultra naturel" is niet gecertificeerd.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Verspil zo weinig mogelijk olie door in te schatten hoeveel olie u nodig heeft. Sluit niet-gebruikte olie goed af voor hergebruik. Het hergebruik van olie kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen. Materiaal goed uitwringen na gebruik. Goed afdrogen. Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water. Dit water laten verdampen. Het restafval kan dan met het normale afval worden verwijderd. Verpakking goed sluiten na gebruik. Restanten niet in de riolen gieten.

Bevat een biociden producten: bevat MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1) en 1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende stortplaats. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag handschoenen en aangepaste beschermende kleding. Bij aanbrengen met een pistool wordt aangeraden om beschermende ademhalingsapparatuur te dragen. Boven het vriespunt bewaren. Niet gebruiken bij temperaturen onder 12°C. Gereedschap reinigen met water.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/L. Dit product bevat max. 25 g/L V.O.V.'s.

CENTRE ANTIPOISONS BRUXELLES/
ANTIGIFCENTRUM BRUSSEL:
Tel.: (00 32) 70 245 245
Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk
Made in France - EMB F73100

RECYCLEERBAAR STAAL
ACIER RECYCLABLE
CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

00000A

FACE AVANT FRONT PANEL

HUILE ENVIRONNEMENT
Parquets - Boiseries - Plans de travail
ASPECT AUTHENTIQUE - SANS ODEUR - SANS LUSTRAGE

Surfaces verticales

1H
20°C

15 m²/L
/couche

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Blanchon

5L e

Studio E. Saillet - architecte : Anne-Carole Burgbacher

HUILE PARQUETS - BOISERIES
Ligne Qualité Environnement®

MAT NATUREL • NE JAUNIT PAS • ANTI-POUSSIÈRE • ENTRETIEN FACILE

PROTÈGE PARQUETS, PLANCHERS ET ESCALIERS INTÉRIEURS, PARQUET "HUILÉ-FINI" EN 4 HEURES SANS LUSTRAGE

- Prête à l'emploi : ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
- Adhérence parfaite sur bois nu, sain, propre et sec, exempt de traces de cire, lessive, vernis, vitrificateur, polish, ancienne huile, etc. La meilleure préparation consiste en un ponçage "à blanc" du bois, suivi d'une finition au papier abrasif fin, grain 120. Dépoussiérer soigneusement.
- Appliquer en 3 couches fines. L'huile se tend immédiatement, il est inutile de la "travailler" longtemps.
- L'utilisation du pistolet est possible **uniquement sur meubles, plans de travail et surfaces verticales**.
- Un léger ponçage de la surface (papier abrasif fin) après la 2e couche, éliminera les petites aspérités du bois, permettra d'obtenir un superbe aspect et facilitera l'entretien.
- **Nettoyage courant :** aspirateur, balayage humide (**Nettoyant Intensif Blanchon**, **Savon Naturel Blanchon** ou **Lagoon® Blanchon**, matériel bien essoré).
- **Entretien régulier :** **Huile d'Entretien Environnement Blanchon** ou **Huile d'Entretien Universelle Blanchon**, appliquée avec un balai type micro-fibres (à défaut, avec un linge de coton fin et propre) sur le parquet huilé propre et sec.

Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande, sur www.blanchon.com ou grâce au QR Code.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Meilleur pour l'environnement...
- Teneur minimale en substances dangereuses.
- Teneur réduite en composés organiques volatils COV : max 25 g/L.
- Bonnes performances pour une utilisation en intérieur.

... meilleur pour vous.

EU Ecolabel: FR/044/011

Seules les nuances "Bois naturel, Bois brut, Chêne et Ultra mat" sont certifiées selon l'Écolabel Européen. La nuance "Effet nature" n'est pas certifiée.

PROTÉGEONS L'ENVIRONNEMENT

Éviter le gaspillage : faites une estimation de la quantité d'huile dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser le produit. Réutiliser l'huile est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Contient des produits biocides : contient MÉLANGE DE : 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés. Pour une application au pistolet, il est conseillé de porter un équipement de protection respiratoire. Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 12°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L. Ce produit contient max. 25 g/L de C.O.V.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La déclaration environnementale de l'**Huile Environnement** a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur notre site www.blanchon.com.

Blanchon
50 8ème Rue
F-69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 89 06 06
www.blanchon.com

FACE ARRIÈRE REAR PANEL

MILIEU OLIE
Parketvloeren - Houtwerk - Werkbladen
AUTHENTIEKE EFFECT - GEURLOOS - ZONDER BOENEN

Verticale oppervlakken

1H
20°C

15 m²/L
/laag

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Blanchon

5L e

Cyan Magenta Jaune Noir Pantone 368 C

Echelle : 100%

C2E	TYPE	DESIGNATION	FORMAT	VOLUME	COULEUR	FILM	QUADRI	PANTONE	DATE	Ref. C2E 00001A
C2E/FALCO	BIDON RECTANGULAIRE SOUDÉ	SANS TITRE	193 X 126 X 257	5 L	5	Cyan - Magenta Jaune - Noir Pantone 368	Oui	Pantone 000	01/01/2003	Ref. Client 0

C2E Sarl
27 rue de l'Industrie
45550 ST DENIS DE L'HOTEL - France
Tel 02 38 59 18 10 - Fax 02 38 59 18 12
Siret B 393 342 720 00041 - APE 515 N

3A1/Y-1,6/150/04-F-FA-LRM-L027