

Sikagard®-221 Protecteur Façade

Hydrofuge de surface en phase aqueuse migrant par capillarité dans les supports poreux de la construction. Permet de garder l'esthétique des façades et pignons en bloquant l'humidité, en permettant le lessivage des salissures et en empêchant la croissance des végétaux.

SUPPORTS D'APPLICATION : tout support poreux tel que béton, mortier, enduit de façade hydraulique, pierre naturelle ou reconstituée, brique, plaquettes de parement, joints de façade poreux. Procédez à un essai sur une petite zone avant traitement complet de la surface.

MISE EN ŒUVRE :

Préparation du support : nettoyer, brosser, dépoussiérer ou dégraisser les surfaces à traiter. Les traces vertes seront éliminées plusieurs semaines avant protection à l'aide d'un algicide-fongicide Sika.

Application : prêt à l'emploi. Agiter le bidon avant application. S'applique en 1 seule couche uniforme de bas en haut sur support bien sec au pulvérisateur basse pression, à la brosse ou au rouleau (meilleure pénétration du produit dans le support). Bien imprégner ce dernier tout en évitant les surconsommations.

Temps de séchage : 12 à 24 h selon température. Protéger de la pluie.

CONSOMMATION : 1 L pour env. 5 m² selon nature et porosité du support.

- Enduit très poreux : env. 2,5 m² / litre
- Béton : 2,5 à 10 m² / litre

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : à l'eau immédiatement après application.

CONSERVATION ET STOCKAGE : 1 an stocké dans son emballage d'origine non entamé et dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et du rayonnement direct du soleil.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION : porter des équipements de sécurité (combinaison, gants, lunettes de protection). Ne pas fumer pendant l'application. Ne pas appliquer en cas de vent ou de fortes chaleurs, sur support trop chaud (>30°C - Risque d'évaporation) ou sur support en cours de gel ou de dégel. On veillera particulièrement à une bonne préparation de surface car l'hydrofuge permettra de conserver l'état de surface tel qu'il apparaîtra avant son application.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.



Attention

UFI : GDYG-KOES-300J-MSJF

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Contient : 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT). Contient un biocide afin de protéger le produit. Matière active : 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT), 2682-20-4. Utilisez les articles traités avec précaution.

