



ardea

48 route nationale
25220 Roche lez Beauré
www.onyxpourmamaison.fr
Tel. 03 81 602 602



1L

N460501C08N-A 77???



3 183940 321187

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques, n°CE 919-857-5, Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène, n°CE 905-588-0, mélange d'isomères.

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les vapeurs. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P331 NE PAS faire vomir. P405 Garder sous clef. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.



DANGER

UFI : MA20-GOHQ-M003-1613

Diluant synthétique

- Dilue les peintures glycéro, synthétiques et alkydes
- Permet de préparer les sous-couches

Pour diluer peintures synthétiques, glycérophthaliques et alkydes.

Pour préparer apprêts et sous-couches.

Dosage : se reporter aux indications figurant sur le mode d'emploi de votre peinture.

Utiliser le Solvapeint nettoyant pour matériel de peinture ONYX pour récupérer votre matériel après utilisation.

Utiliser le Diluant cellulosique ONYX pour les peintures cellulosiques.

RECOMMANDATIONS : Faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. FDS disponible sur www.quickfds.com.
Centre antipoison : 01 45 42 59 59.