

Henkel

Project name  
ATP15

Product name  
Rubson HT Silicone Rouge / Rood 300ml - CartridgeBNL,FR

Short code  
-

Printed packaging type  
Cartridge

Seal ID  
30226990

Creation date  
09.03.2021

PrePress

FG IDH / Article No.  
946440

Packaging Material-IDH  
2749297

Design-Agency  
SGK

Alteration History

- 10.03.21 Repro Adaptation (JM)

- 00.00.20 XXX (XX)

- 00.00.20 XXX (XX)

- 00.00.20 XXX (XX)

- 00.00.21 XXX (XX)

- 00.00.21 XXX (XX)

- 00.00.21 XXX (XX)

- 00.00.21 XXX (XX)

- 00.00.21 XXX (XX)

SGK

SGK is a Matthews International Corporation

S+T Reprotechnik GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich  
www.sgkinc.com

Service ID  
402278245

Sales ID  
105169524

VPZ 1671

155

4 69,5 4 4 69,5 4

188

184

4

ROUGE/ROOD

Rubson

HT

SILICONE SILICON

HAUTES TEMPÉRATURES  
HOGE TEMPERATUREN

300°C

300°C EN POINTE  
300°C KORTSTONDIG

260°C

260°C EN SERVICE  
260°C IN DIENST

ADHÉRENCE  
MULTI-SUPPORTS  
HECHT OP VELE  
ONDERGRONDEN

PRISE RAPIDE  
SNELLE HECHTING

RUBSON  
EXPERT  
1951

Henkel

Quality for professionals

APPLICATIONS

Mastic de liaison et de collage résistant aux hautes températures (jusqu'à 260°C en continu, 300°C en pointe). Supports : chauffages, tuyauteries, conduits de cheminée, fours industriels, chaudières... (aluminium, surfaces vitrifiées...). Autres supports : consulter notre service technique.

PROPRIÉTÉS

Adhérence multi-supports. Ne pas recouvrir.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer sur surfaces propres à une température comprise entre +5°C et +40°C. Lissage dans les 5 minutes maximum après application. Pour certaines surfaces, l'usage d'un primaire est nécessaire. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

OBSERVATIONS

Le processus de durcissement libère de l'acide acétique. Nettoyage : immédiatement au chiffon sec ou au solvant. Consommation : environ 12 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Stocker le produit dans un local sec et frais. À utiliser avant la date indiquée sur l'emballage. Réserve à un usage professionnel.

TOEPASSINGEN

Voegkit en lijmkit bestand tegen hoge temperaturen (constant tot 260°C, tot pieken van 300°C). Ondergronden: verwarming, buizen, schouwpijpen, industriële ovens, kachels... (aluminium, glasoppervlakken...). Voor andere ondergronden: contacteer onze technische dienst.

EIGENSCHAPPEN

Hecht op vele ondergronden. Niet overschilderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbrengen op schone ondergronden bij een temperatuur tussen +5°C en +40°C. Gladstrijken: binnen de 5 minuten na aanbrengen. Voor bepaalde ondergronden is het gebruik van een primer noodzakelijk. Voor meer informatie de technische fiche raadplegen.

OPMERKINGEN

Bij het uithardingsproces komt azijnzuur vrij. Reiniging: onmiddellijk met een droge doek of met een solvent. Verbruik: ongeveer 12 meter voeg van 5 mm diameter. Op een droge en frisse plaats bewaren. Te gebruiken voor de datum vermeld op de verpakking. Bestemd voor professioneel gebruik.

(FR) Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. (NL) Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het invinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom toezing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. (DE) Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

(FR) Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 (F) ou au 02/421 29 99 (B) ou sur le site http://mysds.henkel.com.  
(NL) De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag voor professionelen op het nummer 02 421 29 99 (B) of 030 607 34 38 (NL) of op de site http://mysds.henkel.com.  
(DE) Entsorgung gemäß den nationalen Vorschriften.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UITSLOOT IN BINNENLUCHT\* Informatie over het uitstootniveau van vluchtige stoffen in binnenlucht die een risico inhouden op vergiftiging door inademing op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).

Henkel France

h61 rue de Sully  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél: +33 9 69 32 09 30  
Appel non surtaxé

Henkel Nederland

Brugwal 11, 3432 NZ  
Nieuwegein  
Tél: +31 30 607 34 38

Henkel Belgium

Esplanade 1, postbus / bte  
101, 1020 Bruxelles/Bruxelles  
Tél: +32 2 241 29 99

Henkel AG&CO.KGaA

D-40191 Düsseldorf  
Tél: +49 21 79 70

300ml e

946440

Henkel

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No.

VPZ 1671

PDF is not a  
true-colour view

Text and Layout  
are mandatory

File Size  
100%

EAN Size  
SC 1 / 90 %  
BWR 0,02

Substrate color  
WHITE

Print technologie and print supplier  
Silkscreen (Std.)

PANTONE 485 C  
R

PANTONE 432 C  
R

PANTONE Black C  
R

CAD  
R