



PLÂTRE

BATIROUGE®

Le **plâtre rapide BATIROUGE®** est un plâtre blanc utilisé en enduisage monocouche, briquetage, scellement et rebouchage. Il est à appliquer manuellement sur tous supports. Il se prête bien aux petits travaux et réparations.

UTILISATION



Mélanger un sac (25 kg) de **plâtre rapide BatiRouge®** sans rien y ajouter dans environ 16 litres d'eau propre (pour ne pas altérer le temps d'application) jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux (à préparer manuellement ou à l'aide d'un appareil de malaxage électrique).

Nettoyer le support, enlever la poussière et les particules instables.

Appliquer avant durcissement. La surface sera ensuite talochée et lissée.

Une bonne aération est nécessaire pour permettre un séchage rapide.

PROPRIÉTÉS

- Bon rendement
- Malléable
- Respirant
- Enduit monocouche
- Résistant aux chocs

RENDEMENT

1 sac = 25 kg = environ 30 L de mortier humide.

Pour une épaisseur moyenne de plâtre de 10 mm, environ 3 m².

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*



OUTILS



CUVELLE

TRUELLE

MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE

RÈGLE EN ALUMINIUM



TALOCHÉ

RACLOIR

ÉPONGE

TALOCHÉ

* Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des conditions climatiques.

CAS PARTICULIER

Si 2 couches sont nécessaires, peigner la 1^{ère} couche avec un peigne de plafonneur. Après durcissement, appliquer la 2^{ème} couche.

Produit conforme au groupe des mortiers P IV selon DIN 18550. Elaboré par **KNAUF**



5 413503 569120



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, prélevant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les moins émissives) à C (fortes émissives).

25 KG