

# Algimouss — PRO —

PROTECTION

## ALGIFUGE

Protège durablement le support des intempéries.

**TOITURES, MURS ET FAÇADES**



Renforce les matériaux en les protégeant du gel et de la pluie



Améliore les performances énergétiques



Efficacité longue durée



**15 LITRES - Environ 75 m<sup>2</sup>**

# ALGIFUGE

Protège durablement le support des intempéries.

TOITURES, MURS ET FAÇADES

## SUPPORTS

**Toitures** : tuiles terre cuite, lauzes et tous supports absorbants.

**Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants.

**Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

## PROPRIÉTÉS

- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.

## MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles – surtout sur le verre – rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur, de bas en haut**, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Température d'application : entre 8° et 25°C sur support sec.

## RECOMMANDATIONS

Sur des supports sales qui présentent des mousses, lichens, noirs de pollution, etc., **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec **Alginet Flash** ou **Alginet Toitures**. Ensuite, appliquer **Algimouss** pour éliminer en profondeur les micro-organismes parasites puis attendre 3 semaines minimum avant d'appliquer ce produit.

- Pour les matériaux type pierres calcaires et fibres-ciment non peintes, appliquer **Algifuge A**.
- Stockage en local hors gel.

## COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Dispersion de polymère en phase aqueuse.

Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
- Teneur maximale en COV de Algifuge : 0,6 g/l

Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## Algimouss

Zi La Bergerie, rue E. Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com  
www.algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réf. 047005

15 LITRES - Environ 75 m²

