

CEM II / B-L 32.5 N

Contenido en cromo VI por debajo de 2 PPM.

Según la Directiva 2003/53/CE y la orden PRE/1954/2004.

E

H 316. Provoca lesiones oculares graves.
H 315. Provoca irritación cutánea.
H 317. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H 335. Puede irritar las vías respiratorias.
P 102. Mantener fuera del alcance de los niños.
P 200. Usar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.

P 305/351/338+313 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar con profusión con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto si lleva, y seguir aclarando. Usar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o un médico.

P 306/352/338+313 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundante. En caso de irritación o erupción cutánea, consultar a un médico.

P 261/304/340+312 Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores, el aerosol. EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Usar a un CENTRO de información toxicológica o un médico en caso de necesidad.

P 501 Eliminar el contenido/contenedor de conformidad con la normativa local, regional o nacional.

Información suplementaria:

El contacto de cemento húmedo homogéneo en estado fresco con la piel, puede causar irritación, dermatitis o quemaduras.

Puede provocar graves e indeseados efectos de aluminio y otros metales no nobles.

F

H 318. Provoca graves lesiones oculares graves.

H 315. Provoca irritación cutánea.

H 317. Peut provoquer une allergie cutanée.

H 335. Peut irriter les voies respiratoires.

P 102. Tenir hors de portée des enfants.

P 200. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

P 305/351/338+313 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: laver avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P 306/352/338+313 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.

P 261/304/340+312 Éviter de respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols. EN CAS DE INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut commodément respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P 501 Eliminer le contenu/réceptacle conformément aux normes locales, nationales ou internationales.

Información suplementaria:

Al contacte amb el cement humit i homogèni en estat fresc amb la pell, pot provocar irritació, dermatitis o queimades.

Également, il peut y avoir des dommages aux éléments en aluminium ou d'autres métaux non nobles.



35
KG

UNE-EN 197-1-2011