

TRIUNFO
Cemento máxima calidad
Ciment de très grande qualité



TRIUNFO
Cemento máxima calidad
Ciment de très grande qualité

CEM II/B-L 32,5 N

Contenido en cromo VI por debajo de 2 PPM
Según la Directiva 2003/53/CE y la orden PRE/1954/2004

Teneur en chrome VI inférieure à 2 ppm.
Conformément à la Directive 2003/53/CE et à l'arrêté PRE/1954/2004.

	CEMENTO CIMENT	ARENA SABLE	GRAVA GRAVIER	AGUA EAU	VOLUMEN VOLUME
DOSIFICACIÓN / DOSAGE					
HORMIGÓN BÉTON 350/ KG/M ³	1 Saco de 25 Kg Sac de 25 kg	3,5	5,7	12 Litros Litres	75 Litros Litres
		PREMEZCLA* / PRÉMÉLANGE*			
MORTERO MORTIER 350/ KG/M ³	1 Saco de 25 Kg Sac de 25 kg	7,5	-	12 Litros Litres	72 Litros Litres

*O de la mezcla equivalente: grava + arena según variaciones de materiales.
*Ou du mélange équivalent: gravier + sable suivant les variations des matériaux.

10 Litros = 6 x 10 Litros = 60 Litros

Cemento exento de ensayos de recepción y control en las obras
Ciment dispensé des essais de réception et de contrôle sur chantier

E
H 816 Provoca lesiones oculares graves.
H 817 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H 818 Puede irritar las vías respiratorias.
P 201 Mantener fuera del alcance de los niños.
P 280 Usar guantes, prendas, gafas, máscaras de protección.
P 302+P352+P333 EN CASO DE CONTACTO EN LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto, si lleva y retirarlas. Seguir la información toxicológica o a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.
P 302+P352+P333 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantemente. En caso de irritación o angustia consultar a un médico.
P 303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL o con los ojos, lavar con agua y jabón. Si los vapores, el aerosol, el gas, el líquido o el sólido se depositan en la ropa, lavar la ropa en una posición adecuada para retirar el líquido o el sólido.
P 501 Eliminar el contenido conforme de conformidad con la normativa local, regional o nacional.

F
H 314 Provoca lesiones oculares graves.
H 315 Provoca una irritación cutánea.
H 317 Puede provocar una alergia cutánea.
H 332 Puede irritar las vías respiratorias.
P 201 Mantener fuera del alcance de los niños.
P 280 Usar guantes, prendas, gafas, máscaras de protección.
P 302+P352+P333 EN CASO DE CONTACTO EN LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto, si lleva y retirarlas. Seguir la información toxicológica o a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.
P 302+P352+P333 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantemente. En caso de irritación o angustia consultar a un médico.
P 303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL o con los ojos, lavar con agua y jabón. Si los vapores, el aerosol, el gas, el líquido o el sólido se depositan en la ropa, lavar la ropa en una posición adecuada para retirar el líquido o el sólido.
P 501 Eliminar el contenido conforme de conformidad con la normativa local, regional o nacional.



Fabricado por / Fabriqué par: A 96313272
UNE-EN 197-1:2011

25 KG



TRIUNFO
Cemento máxima calidad
Ciment de très grande qualité
CEM II/B-L 32,5 N

