

**TRIUNFO**  
Cemento máxima calidad  
Ciment de très grande qualité



**TRIUNFO**  
Cemento máxima calidad  
Ciment de très grande qualité

**CEM II/B-L 32,5 N**

Contenido en cromo VI por debajo de 2 PPM  
Según la Directiva 2003/53/CE y la orden PRE/1954/2004

Teneur en chrome VI inférieure à 2 ppm.  
Conformément à la Directive 2003/53/CE et à l'arrêté PRE/1954/2004.

	CEMENTO CIMENT	ARENA SABLE	GRAVA GRAVIER	AGUA EAU	VOLUMEN VOLUME
<b>DOSIFICACIÓN / DOSAGE</b>					
<b>HORMIGÓN BÉTON</b> 350/ KG/M <sup>3</sup>	1 Saco de 25 Kg Sac de 25 kg	3,5	5,7	12 Litros Litres	75 Litros Litres
		PREMEZCLA* / PRÉMÉLANGE*			
<b>MORTERO MORTIER</b> 350/ KG/M <sup>3</sup>	1 Saco de 25 Kg Sac de 25 kg	7,5	-	12 Litros Litres	72 Litros Litres

\*O de la mezcla equivalente: grava + arena según variaciones de materiales.  
\*Ou du mélange équivalent: gravier + sable suivant les variations des matériaux.

10 Litros = 6 x 10 Litros = 60 Litros

Cemento exento de ensayos de recepción y control en las obras  
Ciment dispensé des essais de réception et de contrôle sur chantier

**E**  
H 816 Provoca lesiones oculares graves.  
H 817 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H 818 Puede irritar las vías respiratorias.  
P 201 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P 202 Evitar gases, nieblas, gases, neblinas de proyección.  
P 203/201/201/201 EN CASO DE CONTACTO EN LOS OJOS: Quitar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Usar un procedimiento a un centro de información toxicológica o a un médico.  
P 203/201/201/201 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantemente. En caso de irritación o angustia consultar a un médico.  
P 203/201/201/201 Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, los vapores, el aerosol. EN CASO DE INHALACIÓN: Retirarse a la estancia exterior y mantenerse en posición de inclinación adecuada para respirar. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.  
P 201 Evitar el contacto con la superficie de conformidad con la normativa local, regional o nacional.

**F**  
H 314 Provoca lesiones oculares graves.  
H 315 Provoca una irritación cutánea.  
H 317 Puede provocar una alergia cutánea.  
H 332 Puede irritar las vías respiratorias.  
P 201 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P 202 Evitar gases, nieblas, gases, neblinas de proyección.  
P 203/201/201/201 EN CASO DE CONTACTO EN LOS OJOS: Quitar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Usar un procedimiento a un centro de información toxicológica o a un médico.  
P 203/201/201/201 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantemente. En caso de irritación o angustia consultar a un médico.  
P 203/201/201/201 Evitar respirar el polvo, el humo, el gas, los vapores, el aerosol. EN CASO DE INHALACIÓN: Retirarse a la estancia exterior y mantenerse en posición de inclinación adecuada para respirar. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.  
P 201 Evitar el contacto con la superficie de conformidad con la normativa local, regional o nacional.



Fabricado por / Fabriqué par: A 96313272  
UNE-EN 197-1:2011

**25 KG**



**TRIUNFO**  
Cemento máxima calidad  
Ciment de très grande qualité  
CEM II/B-L 32,5 N

