PEINTURES
GAUTHIER
altéa prim
impression multi-surfaces en phase aqueuse
10L
Points forts :
Nourrit bien le support
Aspect proche fini
Caractéristiques Techniques :
S'applique facilement
Pouvoir isolant élevé
Séchage rapide
Excellent tendu
Aspect du film sec :
Mat velouté
Matériel d'application :
Brosse synthétique
Rouleau laine
Rouleau polyamide texturé 12 mm
Pinceau polyamide
Nettoyage du matériel :
Eau savonneuse
Séchage à 23°C : 1 heure
Recouvrable : Si le produit à séché
24 heures
Dilution :
Prêt à l'emploi
Rendement moyen :
8 à 10 m²/L
Teinte : Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
Domaine d'application :
Intérieur
Travaux neufs et d'entretien
Type de supports :
Murs et plafonds
Supports neufs ou anciens : plaque de plâtre, enduits de peinture, anciennes peintures
Préparation des supports :
Conformes à la norme NF DTU 59.1
Précautions d'emploi :
Ne pas appliquer par une température inférieure à 5°C et hygrométrie supérieure à 70%
Pour plus d'informations :
se reporter à la fiche technique
N.B. : Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Classification :
NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2
Pendant l'application, porter des gants adéquats et des lunettes de protection.
PPG AC - France
Peintures Gauthier
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 – Fax : 01 57 61 06 10
Site internet : www.peintures-gauthier.com
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient des produits biocides TP6 Protection des produits pendant le stockage : mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol- 3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande sur le site www.quickfds.com
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
Bien refermer les emballages entamés. Stocker ce produit et son emballage dans un endroit fermé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.
NF Environnement peintures, vernis et produits connexes NF 130. www.ecolabels.fr
Cette marque NF Environnement garantit :
- garantie des performances ;
- pouvoir masquant supérieur ;
- limitation des émissions de COV ;
- limitation de substances dangereuses ;
- absence de certaines substances dangereuses.
AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.peintures-gauthier.com
La documentation – Les nuanciers