

Henkel

Project name  
**ATP14**

Product name  
**Rubson SA+ Blanc 280ml - Cartridge BNL,FR**

Short code  
-

Printed packaging type  
**Cartridge**

Seal ID  
**30205135**

Creation date  
**11.09.2020** **PrePress**

FG IDH / Article No.  
**2690811**

Packaging Material-IDH  
**2698388**

Design-Agency  
**SCHAWK!**

- Alteration History
- 11.09.20 Repro Adaptation (SH)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)



Service ID Sales ID  
**402047835 / 104365184**



155

4 69,5 4 4 69,5 4

BLANC/WIT

**Rubson**

SA+

ACTIVE SILICONE  
ACTIEVE SILICONEN

**SANITAIRE  
EXPERT  
SANITAIR**

RESISTE  
AUX MOISSISURES<sup>(2)</sup>  
DOURZAME  
SCHIMMELWERING<sup>(2)</sup>

**5  
ANS**  
GARANTIE 5 ANS<sup>(1)</sup>  
5 JAAR GARANTIE<sup>(1)</sup>

EXCELLENTE  
ADHERENCE  
LIJSTEKENDE  
HECHTING

**PMMA**  
COMPATIBLE PMMA  
PMMA-COMPATIBEL

**RUBSON  
EXPERT  
1951**

**GARANTIE 5 ANS<sup>(1)</sup>  
5 JAAR GARANTIE<sup>(1)</sup>**

Quality for professionals

**APPLICATIONS & PROPRIÉTÉS**

Joint d'étanchéité et de raccordement d'éléments sanitaires. Adhère parfaitement sur tous supports usuels : matériaux synthétiques, tels que PMMA et PET, acryliques ou composites, acier, inox, aluminium et aluminium anodisé, verre, émail ou tôle émaillée... Mastic silicone neutre de type alcoxy. Blanchéur extrême longue durée. Coloris disponibles : Blanc.

**MISE EN ŒUVRE**

• Appliquer sur surfaces propres et sèches. • Lissage : dans les 10 min. maximum après application. • Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

**OBSERVATIONS**

Consommation : environ 11 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Conserver fermé hermétiquement dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. A utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage. Réserve à un usage professionnel.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

**Attention**  
Contient 2-actyl-2H-isothiazol-3-on Triméthoxyethylane. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Attention! Une possible réaction allergique peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation nationale.

**Achtung**  
Enthält: 2-actyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen auslösen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, Verursacht langfristige Wirkung. Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher Lungeneintrag. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI : RTFA-60QF-500P-3TFS

**TOEPASSINGEN & EIGENSCHAPPEN**

Waterdichte voegen en aansluitingen voor sanitaire aanbouwelementen. Hecht perfect op alle gangbare ondergrondsmaterialen zoals PMMA en PET, acryl of composiet, metaal, roestvrij staal, aluminium en geanodiseerd aluminium, glas, email of gemailleerd plaatstaal... Neutrale alcoxy silicone. Extreem lange witbescherming. Beschikbare kleuren: wit.

**GEbruIKSAANWIJZING**

• Aanbrengen op schone en droge ondergronden. • Gladstrijken: binnen maximaal 10 min. na aanbrengen. • Voor meer informatie, de technische fiche raadplegen.

**OPMERKINGEN**

Verbruik: ongeveer voor 11 meter voeg van 5 mm diameter. Droeg en koel bewaren. Te gebruiken vóór de houdbaarheidsdatum aangegeven op de verpakking. Bestem: voor professioneel gebruik.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

**Waarschuwing**  
Bevat 2-actyl-2H-isothiazol-3-on. Verursacht ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhalatieberei- stoffeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Voorkom lozing in het milieu; inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

**Trimeethoxyethylaan**  
verursachen. Verursacht schwere mit langfristiger Wirkung. Achtung! Bei der Staub entstehen. Staub nicht einatmen. **Schutzhandschuhe/Augenschutz** tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 44 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>**

**De veiligheidsfiche kan worden aangevraagd door professionele +32 24 21 29 99 (NL) of op de site: <http://mysds.henkel.com>**

(1) Garantie portant exclusivement sur le blancheur du produit, limitée au remplacement du produit et valable que s'il a été utilisé selon les termes de la fiche technique. Contrat relatif à la garantie à télécharger sur [www.rubson.com](http://www.rubson.com), conserver la preuve d'achat et le n° de lot.

(2) FR Contient un produit biocide : conservateur thibabendazole. / NL Bevat een biocide: conserveermiddel thibendazool. / DE Enthält Biocidprodukt: Konservierungsmittel Thibendazol.

**www.rubson.com**  
Service Assistance Technique  
Technische dienst  
France : 01 44 84 97 87  
Belgique/België: 02 421 29 99  
Nederland : 030 607 34 38

Henkel AG & Co. KGaA  
20  
DoP-01563  
EN 15651-3  
S  
[www.henkel-dop.com](http://www.henkel-dop.com)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR<sup>(3)</sup>**

**A+**

(3) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Henkel France  
161, rue de Silly  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél: +33 9 69 32 09 30  
Appel non surtaxé

Henkel Belgium  
Esplanade 1, postbus/bte 101  
1020 Bruxelles/Bruxelles  
Tél: +32 2 421 29 99

Henkel Nederland  
Brugwal 11, 3432 NZ  
Nieuwegein  
Tél: +31 30 607 34 38

Henkel AG&CO.KG&A  
D-40191 Düsseldorf  
Tél: +49 211 79 70

**280 ml e** **2690811**

2698388 3 178040 679603

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No. <b>DVS 1671</b>	PDF is not a true-colour view	Text and Layout are mandatory	File Size <b>100%</b>	EAN Size <b>SC 1 / 90 % BWR 0,02</b>	Substrate color <b>white</b>
Print technologie and print supplier <b>Silkscreen (Std.) / Fischbach, Core -(DE)</b>	<b>PANTONE 485 C</b> R	<b>PANTONE 2728 C</b> R	<b>PANTONE 432 C</b> R	<b>PANTONE Black C</b> R	<b>CAD</b>