



DANGER
Contient HYDROCARBURES, C9-C11,
N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2%
AROMATIQUES. Attention ! Des gouttelettes
respirables dangereuses peuvent se former

lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

GEVAAR
Bevat KOOLWATERSTOFFEN, C9-C11, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLISCHE, <2% AROMATEN.
Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd.
Spuitsnevel niet inademen. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere onstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende stortplaats.

GEFAHR
Enthält GEMISCH AUS N-, I- UND CYCLO-ALIPHATEN, ÜBERWIEGEND IM BEREICH C9-C11.
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kaan Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter auf einer zugelassenen Deponie zuführen.

GGVS/E = Klasse 3,III

ANTIGIFCENTRUM BRUSSEL /
CENTRE ANTI-POISONS BRUXELLES
TEL: [0032] 70 245 245

Ontwikkeld en geproduceerd Frankrijk
Made in France - EMB F 73100

Blanchon

50 8^{ème} Rue - F-69800 SAINT-PRIEST
Tel.: 04 72 89 06 06 - www.blanchon.com



PROFESSIONNEL

Blanchon

Huile-Cire Hardwaxolie



×

1L

e

CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

PARQUETS - PLANS DE TRAVAIL
PARKETVLOEREN - WERKBLADEN

PROFESSIONNEL

Huile-Cire

L'**Huile-Cire Blanchon** est à la fois un traitement et une finition du bois. Elle pénètre profondément dans les parquets, planchers, plans de travail, boiseries et meubles, les protégeant durablement contre la poussière et l'humidité.

L'aspect naturel de l'**Huile-Cire** met en valeur l'élégance authentique de toutes les essences de bois : parquets traditionnels, en pin ou en bois exotiques, escaliers, planchers, sols en liège, lambris, plans de travail, ainsi que les parquets pré-huilés ou pré-cirés en usine. Ne convient pas sur stratifiés ou mélaminés.

**HUILE DURE - IMPRÈGNE EN PROFONDEUR
ANTI-POUSSIÈRE - PRÊTE À L'EMPLOI**

MODE D'EMPLOI

- Destinée aux surfaces propres, sèches et sans traces de cire ou d'anciens vernis ou vitrificateurs.
- La meilleure préparation consiste en un ponçage "à blanc" du bois, suivi d'un polissage (papier abrasif fin). Dépoussiérer soigneusement.
- Sur bois exotiques gras, appliquer une couche de **Prim'Huile Blanchon** afin de prévenir un éventuel retard de séchage, inhérent à ce type de bois.
- Bien agiter avant l'utilisation, mais ne pas diluer. Appliquer l'**Huile-Cire** en couche très fine, toujours dans le sens du bois.
- Lustrer dès l'application avec une monobrosse équipée d'un pad beige. Cette opération permettra d'uniformiser l'aspect de votre parquet. Les petites surfaces (plans de travail, lambris, meubles, etc.) seront lustrées au chiffon de coton.
- Attendre 6 à 8 heures pour appliquer la deuxième couche, de la même façon que la première. Durcissement rapide (il convient de prendre quelques précautions les premiers jours).
- **Nettoyage courant** : aspirateur, balayage humide [**Savon Naturel Blanchon**, **Nettoyant Intensif Blanchon** ou **Lagoon® Blanchon**, matériel bien essoré].
- **Entretien** : Huile d'Entretien traditionnelle ou **Universelle Blanchon**.
- **Rénovation** : dépolir énergiquement (papier abrasif fin) les endroits détériorés avant de réimprégner localement (1 ou 2 couches) avec de l'**Huile-Cire**.

Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande ou sur www.blanchon.com

Risque d'auto-inflammation : nettoyer chiffons et outils immédiatement après l'utilisation ou les conserver dans l'eau. Ne pas jeter chiffons et outils imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.

Risico op zelfontbranding: doeken en gereedschap onmiddellijk na gebruik schoonmaken of in water leggen. Met olie doordrenkte doeken en gereedschap niet weggooien zonder ze in water te hebben gespoeld.

Achtung: Getränkte Lappen und Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. Sie können auch alternativ in einem Blechbehälter oder unter Wasser aufbewahrt werden (Selbstentzündungsgefahr).

PROFESSIONNEEL

Hardwaxolie

De **Blanchon Hardwaxolie** is tegelijk een behandeling en een afwerking van het hout. De **Hardwaxolie** en dringt diep in parket-, plankenvloeren, werkbladen, houtwerken en meubels in, waardoor die duurzaam tegen stof en vocht worden beschermd.

Het natuurlijk aanzicht van de **Hardwaxolie** doet de authentieke elegantie van alle houtsoorten goed uitkomen: traditioneel, grenen of exotisch hout parket, trappen, planken- en kurkvloeren, betimmeringen, werkbladen en in de fabriek voorgeolief of voorgeboend parket. Niet geschikt voor gelaagd hout of melamine.

**IMPREGNEERT IN DE DIEPTE - STOFWEREND
GEBRUIKSKLAAR**

GEBRUIKSAANWIJZING

- Geschikt voor oppervlakken die zuiver, droog en zonder sporen van schoonmaakmiddel, van boenwas of van oude lakken of coatings zijn.
- De beste voorbereiding is het hout glad schuren en daarna polijsten (fijn schuurpapier). Zorgvuldig stofvrij maken.
- Op sterk exotisch hout een laag **Blanchon Prim'Huile** aanbrengen, om een eventueel vertraagd droogproces, inherent aan deze houtsoorten, te voorkomen.
- Goed schudden vóór gebruik, maar niet verdunnen. De Hardwaxolie in een zeer fijne laag, steeds in de richting van het hout.
- Boen de vloer met een boenmachine uitgerust met een beige pad. Deze handeling zal het aspect van uw parket uniformiseren. De kleine oppervlakte (werkplannen, betimmeringen, meubels, enz.) boen aan de vod van katoen.
- Wacht 6 tot 8 uur vooraleer de tweede laag aan te te invengen, net zoals de eerste laag. Verhardt snel (de eerste dagen moeten enkele voorzorgen worden genomen).
- **Gewoon onderhoud**: stofzuiger, vochtige doek [**Blanchon Natuurlijke Zeepp**, **Blanchon Powerful Cleaner** of **Blanchon Lagoon®**, goed uitgewrongen materiaal].
- **Onderhoud**: **Blanchon Onderhoudsolie** of **Blanchon Universal Maintenance Oil**.
- **Renovatie**: de beschadigde plekken licht schuren (fijn schuurpapier) voordat u plaatselijk opnieuw met (1 of 2 lagen) **Hardwaxolie** gaat impregneren.

Voor meer inlichtingen kan u de Technische Fiche van het product raadplegen die verkrijgbaar is op aanvraag of op www.blanchon.com

0000A

Risque d'auto-inflammation : nettoyer chiffons et outils immédiatement après l'utilisation ou les conserver dans l'eau. Ne pas jeter chiffons et outils imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.

Risico op zelfontbranding: doeken en gereedschap onmiddellijk na gebruik schoonmaken of in water leggen. Met olie doordrenkte doeken en gereedschap niet weggooien zonder ze in water te hebben gespoeld.

Achtung: Getränkte Lappen und Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. Sie können auch alternativ in einem Blechbehälter oder unter Wasser aufbewahrt werden (Selbstentzündungsgefahr).

BOS soudé - 108x131 - 1L

Date : 00/00/00

Désignation : Sans titre

Code C2E : 00

Code Client : En attente


Code AS400 : En attente

Contact :

Dominique BIRAY

02 38 78 09 90

Impression en 5 couleurs sur couché blanc



Bon pour accord pour l'impression

La signature du présent bon à tirer dégage notre responsabilité des erreurs de toutes sortes qui pourraient être constatées dans les textes et graphismes après impression.

- Dans le cas d'un bon à tirer papier, le document est imprimé en quadri et permet de valider la position des textes et des images. Ce document ne permet pas de visualiser la surimpression.

- Dans le cas d'un cromalin numérique, le document est imprimé en quadri + teintes Pantone® et permet de valider la surimpression et la cible chromatique à obtenir à l'impression.

Date :

Signature :

Nom :

Cyan Magenta Jaune Noir

Echelle : 100%