

ENDUR’SOL PRO

COMUS spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose le ENDUR’SOL PRO, peinture multi-support en phase aqueuse pour sols publics intérieurs et extérieurs : ateliers, garages, locaux commerciaux, bureaux, magasins, zones de stockage. Élaborée par notre laboratoire, sa texture souple et couvrante apporte confort pour l’applicateur tout en garantissant un résultat esthétique et durable.

Certifiée Excell Zone Verte, ENDUR’SOL PRO respecte la qualité de l’air intérieur et convient aux ambiances dites sensibles.

	PEINTURE SOL POUR TRAFIC COMMERCIAL
DESTINATIONS	Bétons neufs et revêtus d'anciennes peintures, bois et parquets vitrifiés, carrelage, fibrociment, compatible sol chauffant
ASPECT	Satin
PERFORMANCES	Multi-supports / Haut pouvoir couvrant / Excellente résistance aux UV et aux détergents ménagers / Haute résistance aux pneus chauds / Excellente adhérence sur supports difficiles / Séchage rapide / Bon rendu / Sans odeur / Teintable en machine
OUTILS	Rouleau, brosse
RENDEMENT	12 m²/l/couche
DILUTION	Prêt à l'emploi
SEC AU TOUCHER	1h
RECOUVRABLE	2h
REMISE EN SERVICE	J+1 trafic léger/ J+3 trafic intense
NETTOYAGE OUTILS	Eau
COV VALEUR LIMITE UE (2010) CONTIENT MAXIMUM	Catégorie II/Ai : 140 g/l (2010). 100 g/l
CONSERVATION	24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur



Fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com

COMUS

ENDUR'SOL PRO

EXCELL ZONE VERTE

Contrôle substances indésirables Ambiance Intérieure

Au-delà de la réglementation

BLANC CAL

PEINTURE SOL TRAFIC COMMERCIAL

Lieux publics, bureaux, commerces...

Film ultra-résistant et durable

Excellente résistance à l'abrasion

Remise en service rapide

Haut pouvoir couvrant

SOLS

INT/EXT

3L

Conditions d'application : Selon le DTU 59.1 et 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse) selon les qualités requises du DTU 59.3 (chapitre 3). Application en 1 à 2 couches. Épaisseur minimale par couche : 200 microns. Si l'intervalle entre deux couches excède 48 heures, procéder impérativement à un léger ponçage. Appliquer par temps sec et à des températures comprises entre 12 et 30°C. Se référer à la fiche technique pour nos conseils d'applications détaillés. Consulter également notre "guide de choix" sur www.solutions-comus.com.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peuvent produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

COMUS

Le concentré de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com

33836 - Endur'sol Pro 3L 187x475mm.indd 1

07/01/2020 09:22:46