

## DÉFINITION

Hydrofuge incolore destiné au traitement des matériaux absorbants dans la lutte contre l'humidité et ses effets dévastateurs. Idéal pour vos façades, vos murs et vos toitures. Ce produit forme une barrière invisible pour la protection des matériaux poreux de type ciment, mortiers, enduits, briques, pierres, plâtre, crépis, tuiles, ardoises, fibre-ciment, bétons cellulaires et tous matériaux poreux. Fortement préconisé après rejointoyage des façades, murs de pierres et de briques. En repoussant l'humidité, l'hydrofuge améliore le pouvoir isolant des matériaux, réduit le développement des micro-organismes et des mousses, et réduit leur encrassement. Microporeux, cet hydrofuge laisse respirer le support et conserve l'aspect d'origine des matériaux. Protège durablement contre les agressions climatiques. Traitement durable et efficace jusqu'à 10 ans\* en surface verticale sous réserve de l'utilisation et des consommations indiquées.

## UTILISATION

### 1. La préparation

- S'utilise sur supports propres, parfaitement secs et dépeussés.
- Le support aura plusieurs jours de séchage après pluie, lavage ou traitement.

### 2. L'application

- Il s'applique généralement en deux passes mouillé sur mouillé en cherchant à bien imprégner jusqu'à refus du support.
- L'application se fera de préférence du bas vers le haut afin de bien visualiser l'évolution du traitement.
- Outils : pinceau, rouleau ou pulvérisateur professionnel.
- Rendement : 3 à 6m<sup>2</sup> par litre selon la porosité du support et le degré de protection recherchée.
- Nettoyage des outils : White Spirit.

## CONSEILS :

- Prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Les fonds seront parfaitement secs. Ne pas utiliser sur des supports détremés.
- Traiter impérativement les mousses, les verdissures et les lichens avec un antimousse.
- Après sablage, nous préconisons un nettoyage pour supprimer les poussières avant application.
- Les particules non adhérentes seront éliminées.
- Masquer les vitres et menuiseries pour limiter le nettoyage éventuel.
- Laisser vieillir quelques mois les enduits bétons et ciments neufs avant traitement.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Utiliser dans des zones bien ventilées.



est

Conçu et fabriqué en France par :

**DURIEU SA**

2 bis rue Charles de Gaulle  
91070 Bondoufle – FRANCE

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70

[www.targol.fr](http://www.targol.fr)

Made in France  
Emb. 59349



T01-15V



ACIER RECYCLABLE

## SÉCURITÉ



Danger. Hydrocarbures, C10, aromatiques. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide.

\*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

**OUTILS**



rouleau ou pulvérisateur

**NETTOYAGE**



White Spirit

**SÉCHAGE**



Sec au toucher : 1h30

**RENDEMENT**

5L  
30 m<sup>2</sup>

maxi selon porosité