

VITRIFICATEUR PARQUET PIECES A VIVRE

BONDEX VITRIFICATEUR PIECES A VIVRE
est un vitrificateur pour parquets intérieurs
spécialement élaboré pour toutes les pièces
de votre maison. Sa formule à base de résines
acryliques protège durablement les parquets
tout en respectant votre intérieur.

Destination

Idéal pour toutes les pièces à vivre (salon, salle à manger, chambre, bureau,...). Haute résistance aux frottements, aux produits alimentaires et aux produits ménagers sans détergents.

Préparation des surfaces

Parquets neufs : Poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet en plusieurs passes, brosser et dépolir. **Parquets anciens (revêtement dégradé)** : Poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet en plusieurs passes, gratter, brosser et dépolir pour retirer toutes particules non adhérentes. **Parquets anciens vitrifiés (revêtement non dégradé)** : Poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet en plusieurs passes et dépolir. Pour retirer les restes de colles, utiliser du décapant peinture avant le ponçage (DECAPEX Multi-Usages).

Application

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Brasser le produit avant emploi et durant l'utilisation. S'applique à la brosse, au pinceau ou au spalter en 2 couches. Etaler le vitrificateur en croisant les passes et en égalisant dans le sens de la longueur. Sur les zones de passage intensif, il est préférable de passer 3 couches ou d'utiliser le VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE BONDEX. Pour un haut niveau de finition un léger ponçage entre 2 couches est recommandé (abrasif fin 180).

Stockage

2 ans en emballage fermé d'origine, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Rendement :
0,75L = 10m²
environ



Nettoyage des
outils à l'eau



Application au
pinceau, brosse
ou spalter



Séchage rapide :
entre 2 couches 2h -
complet 24h

Conseils et recommandations

- Pour les parquets flottants usés, vérifier impérativement l'épaisseur du bois massif :
Si 1 mm = ponçage impossible
Si 4 mm = accepte 1 à 2 ponçages
Si 6 à 10 mm = accepte 2 à 3 ponçages
- Pour les parquets neufs venant d'être posés, attendre 2 mois avant la pose de la vitrification.

Ne convient pas à l'extérieur.

Ne pas appliquer sur les stations horizontales extérieures en contact avec le sol (terrasses, caillebotis...).

Ne pas appliquer sur parquets cirés, huilés ou sur de la teinte cirante.

Pour un résultat optimal, appliquer en sous-couche le FONDUR BONDEX.

Pour faire perdurer l'aspect du vitrificateur, il est conseillé d'éviter certaines sollicitations (sable sous les chaussures, déplacements trop fréquents de meubles ou chaises...). Pour l'entretien de votre vitrificateur, ne pas employer de nettoyant à base de solvant.

Pour une meilleure durabilité de votre vitrificateur, il est fortement conseillé d'attendre une semaine avant de le solliciter (placement des meubles, tables,...).

- Bien refermer l'emballage après utilisation.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Ne pas appliquer en dessous de 10°C et au dessus de 25°C.

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin,
garder à disposition le récipient ou
l'étiquette. Contient du (de la)
1, 2-benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 75 g/l COV.

POUR PLUS DE CONSEILS :



Tél : 01 57 61 06 90



www.bondex.fr



PPG AC France
ZI, Route de Thennes
80110 Moreuil



0,75L



Conseil BONDEX, un geste pour l'environnement :
suivez les recommandations de votre municipalité
pour éliminer les produits non utilisés, les eaux de
nettoyage et l'emballage vide, ou rapportez-les
dans une déchetterie.