



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Cadre pour contrôleur
Design	Unica Pro
Nombre de postes	1 poste
Sens de montage	Horizontal
Configuration	Simple
Nombre de modules	4 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes	CEI 60669-1 IEC 60884-1
Largeur	156 Mm
Hauteur	85 Mm
Profondeur	10 Mm
Poids du produit	0,027 Kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Ammoniaque Savon liquide Huile Pétrole Décolorant Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : Commercialisé
--