

Rubson®

MOUSSE EXPANSIVE

FIRE
RÉSISTE AU FEU⁽¹⁾

ISOLE ET REBOUCHE
RÉACTION AU FEU - CLASSEMENT B2⁽¹⁾

MODE D'EMPLOI

- 1 La température idéale de l'air et/ou de l'isolé à traiter doit être comprise entre +5°C et +30°C.
Pour vérifier la température, utilisez l'indicateur de température RH (RH) situé sur le devant de l'isolé.
Si le [carré de température] apparaît, l'isolé est en deçà de sa température minimale et doit être séché/dans une pièce chauffée.
Desserrez ensuite l'isolé pendant 15 secondes et vérifiez à nouveau l'indicateur de température après 2 minutes.
Recommencez l'opération si nécessaire.



- 2 Pour le rendre étanche, sur surfaces propres à une température comprise entre +5°C et +30°C.



- 3 Découpez/jetez/jetez.



APPLICATION

• Pour boucher, remplir toutes les cavités et colmater, isoler à l'intérieur comme à l'extérieur. • Supports : convient pour la plupart des matériaux de construction (béton, ciment, bois, métal...) à l'exception des polyéthylène, du téflon et autres plastiques.

PROPRIÉTÉS

• Séchage : en 24h plus ou moins après l'usage. • Durabilité : à court : 20. • Remède : peut être peint, poncé, décapé et isolé après durcissement à court. • Exclut tous de la maison à l'extérieur, même à la retraite. • Stabilité thermique : +10°C à +60°C. • Classement de réaction au feu : classe EN 13501-1.

OBSERVATION

• Remède : immédiatement avec Rubson Q. 12 ou à l'extérieur. • À utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage. • Stocker Rubson en position verticale à une température comprise entre +5°C et +25°C. • Pour de plus amples informations consultez le site technique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



Dérivés de méthylisocyanate, isocyanates et homologues. • Dangereux.

• Allergène extrêmement inflammable. • Réagit avec précipité peut réagir avec l'effet de la chaleur. • Contient : Dérivés de méthylisocyanate, isocyanates et homologues. • Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. • Tenir hors de portée des enfants. • Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. • Ne pas respirer sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. • Ne pas parler, ni boire, même après usage. • Éviter de respirer les vapeurs. • Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 30 °C/122 °F. • Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation nationale.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 87 87 ou sur le site <http://www.rubson.com>.

(1) Réaction au feu : Classement B2 (selon EN 13501-1) Normalement inflammable.

(2) Application hors zone peut éventuellement diminuer le rendement de la mousse isolante.

2257346

FR - 22541354

Le Qualifié (Rubson)

Servicio Client Rubson - Rubson France
161 rue de St-P - 92100 Nanterre - 92100

Servicio profesionales :

01 46 84 87 87 ou sur le site

www.rubson.com

ARTICLE 100-100-100



Information sur le niveau d'isolation de résistance relative dans l'air intérieur, pendant un risque de réaction par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faible résistance) à C (plus élevée).

500 mle



€ 650