

Sous-couche acrylique, spéciale plaques de plâtre cartonnées de qualité professionnelle.
Recommandée pour toutes vos pièces intérieures, plaques de plâtre cartonnées et dérivés. La sous-couche Acrylique spéciale plaques de plâtres MOSAÏK vous assurera une adhérence optimale pour vos peintures de finition, vos enduits décoratifs, vos papiers peints ou vos fibres de verre.




MATÉRIEL D'APPLICATION :
Fibres 8 - 10 mm
Spécial acrylique



NETTOYAGE
DU MATÉRIEL :
Eau



SÉCHAGE :
30mn à 20°C
HR 50 %



RENDEMENT :
100 m²



APPLICATION :
18°-23°C
HR < 60 %



RECOUVRABLE :
Après 6h

PRÉPARATION

(Conforme au DTU 59.1 NF P 74-201-1)

- La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum.
- Les fonds doivent être sains, secs et propres exempts de plastifiant et de moisissure.
- Éliminer les parties non adhérentes ou les badigeons et autres supports poudreux, farinant par tous moyens appropriés, puis appliquer la sous-couche plaques de plâtre Mosaïk afin d'éviter les risques d'écaillages.
- Traiter préalablement les clous et les vis avec une sous-couche spécifique.
- Appliquer la sous-couche plaques de plâtre Mosaïk sur les fonds jamais peints ou légèrement poreux.

APPLICATION

- En 1 couche sur support préparé.
- Appliquer régulièrement, croiser en une seule fois sans tirer pour obtenir une épaisseur constante et homogène. Puis lisser sans appuyer toujours dans le même sens.
- Pour les plafonds lisser vers la lumière. Ne jamais revenir sur une partie peinte en cours de séchage.
- Ne pas appliquer plus d'une couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- S'assurer que les enduits de réparation ou de jointement soient parfaitement secs à cœur.
- Travailler rapidement hors courant d'air, compte tenu de la rapidité du séchage de la peinture pour éviter les traces de reprises.
- Retirer les bandes autocollantes de masquage et de protection pendant que la peinture est encore humide.
- Bien aérer et ventiler par courant d'air après l'application.
- Ne pas appliquer : sur support chaud, support humide, support farinant (opter pour une impression universelle glycéro Mosaïk bâtiment).

NETTOYAGE

- Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application.
- Enlever préalablement l'excès de peinture puis laver soigneusement avec une eau savonneuse et rincer.

STOCKAGE ET GESTION DES DÉCHETS

- Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- Bien refermer après utilisation et conserver un maximum de 12 mois dans son emballage d'origine.
- Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.

Tenir hors de portée des enfants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Contient du (de la) mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [n° CE 220-239-6] (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 30g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30g/l COV.



PPG Retail Europe
Route de Thennes
80110 MOREUIL
Tél : 03 22 35 35 59

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).