



CÂBLES	SECTION
CÂBLES RIGIDES	1 x 1 ... 4 mm ² 2 x 1 ... 2,5 mm ²
CÂBLES AVEC EMBOUT	1 x 0,75 ... 2,5 mm ² 2 x 0,75 ... 1 mm ²
CÂBLES AVEC EMBOUT ISOLE	1 x 1 ... 2,5 mm ² 2 x 0,75 ... 1 mm ²
CÂBLES SOUPLES	1 x 1 ... 4 mm ² 2 x 1 ... 2,5 mm ²

+ PRODUIT

- Fabriqué pour des applications domestiques environnements industriel
- Utilisé pour une charge max de 20 A, via courant continu ou alternatif
- Fonctionnement sans bruit, faible consommation d'énergie et la protection contre les surtensions intégrée.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Désignation : CONTACTEUR MODULAIRE 20A
 Référence DISMO : ABBH300464GSB
 Gencod : 3471523012813
 Soumis à la DEEE :

CARACTERISTIQUES PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Calibre : 20A - Type : ESBN – 20N
- Type de contact : 2 F – Nombre de pôles : 2
- Mode de commande : automatique ou semi automatique
- Tension assignée d'emploi : 220 Vdc; 250 Vac
- Tension assignée d'isolement : 400V
- Courant assigné d'emploi : AC-7a: 20 A - AC-7b: 9 A

POIDS

- Poids net : 0,14 Kg
- Poids brut : 0,17 Kg

DIMENSIONS

- Dimensions produit nu : L. 18 x H.85 x P. 65 mm
- Dimensions produit emballé : L. 20 x H.89 x P. 73 mm

AUTRES RENSEIGNEMENTS

- Garantie : 2 ans
- Type emballage : carton

