

Henkel

Project name  
**ATP15**

Product name  
**Rubson SA Silicone Translucide 280ml - Cartridge BNL,FR**

Short code  
-

Printed packaging type  
**Cartridge**

Seal ID  
**30218327**

Creation date  
**20.12.2020** **PrePress**

FG IDH / Article No.  
**2716154**

Packaging Material-IDH  
**2737486**

Design-Agency  
**SGK**

- Alteration History
- 22.12.20 Repro Adaption (JF)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)
  - 00.00.20 XXX (XX)



SGK is a Matthews International Corporation  
S+T Reprotechnik GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich  
www.sgkinc.com

Service ID / Sales ID  
**402181617 / 104811265**

155

4 69,5 4 4 69,5 4

TRANSLUCIDE/TRANSPARENT






  
 DOUCHE ITH APRÈS BOUCHEN NA 1 UUR

  
 RÉSISTE AUX MOÏSSISURES UITGERUST MET SCHIMMELVERTRAGER

  
 FLEXIBLE FLEXIBEL

  
 LONGUE DURABILITÉ LANGDURIG RESULTAAT




**RUBSON EXPERT 1951** Quality for professionals

**APPLICATIONS**

Joint d'étanchéité et de raccordement d'éléments sanitaires. Supports : tous matériaux vitrifiés et matériaux synthétiques, acryliques ou composites, email ou tôles emailées, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine...

**PROPRIÉTÉS**

Silicone acétique. Polymérisation rapide : joint étanche et douche utilisable 1 h seulement après l'application. Coloris disponibles : blanc et translucide.

**MISE EN ŒUVRE**

- Appliquer sur surfaces propres et sèches.
- Lissage : dans les 10 min maximum après application.
- Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

**OBSERVATIONS**

Consommation : environ 11 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Stocker le produit dans un local sec et frais. A utiliser avant la date limite indiquée sur l'emballage. Réserve à un usage professionnel. Le processus de durcissement libère de l'acide acétique.

**TOEPASSINGEN**

Waterdichte voegen en aansluitvoegen voor sanitaire aanbouwelementen. Ondergronden: alle gegtazuurde en synthetische materialen, acryl of composiet, email of gemailleerde staalplaat, keramiek, glas, gresbuis, faïence tegels, porselein, ...

**EIGENSCHAPPEN**

Zuurhoudende silicone. Snelle polymerisatie; waterdichte voeg en douche reeds bruikbaar 1 uur na aanbrengen van voegkit. Beschikbare kleuren: wit en transparant.

**GEbruIKSAANWIJZING**

- Aanbrengen op schone en droge ondergronden.
- Gladstrijken: binnen maximaal 10 min. na aanbrengen
- Voor meer informatie, de technische fiche raadplegen.

**OPMERKINGEN**

Verbruik: ongeveer voor 11 meter voeg van 5 mm diameter. Droog en koel bewaren. Tel gebruiken voor de houdbaarheidsdatum aangegeven op de verpakking. Bestemd voor professioneel gebruik.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** **VOORZORGSMAATREGELEN**




langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom lossing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. ⚠ Achtung. Enthält: 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

⚠ Attention. Contient: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. ⚠ Waarschuwing. Bevat: 2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met name vis. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Voorkom lossing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. ⚠ Achtung. Enthält: 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UFI: YNKS-AV73-820N-8XJR

Ⓢ Joints protégés des moisissures. Contient un produit bloqué : conservateur 2-octyl-2H-isothiazole-3-one. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 44 84 97 87 ou 02 421 29 99 (BE) ou sur le site: <http://mysds.henkel.com> Ⓢ Bevat een blokkeerde conserveringsmiddel, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on. De veiligheidsfiche kan worden aangevraagd door professionals +32 24 21 29 99 (NL) of op de site: <http://mysds.henkel.com> Ⓢ Enthält Blockierprodukt: Konservierungsmittel 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on.

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**




Henkel AG & Co. KGaA  
14  
DoP-00906  
EN 15651-3  
S  
[www.henkel-dop.com](http://www.henkel-dop.com)

(2) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

[www.rubson.com](http://www.rubson.com)  
Service Assistance Technique  
Technische dienst  
France : 01.46.84.97.87  
Belgique/België : 02.421.29.99  
Nederland : 030.607.34.38




2737486  
3 178040 672598

**280 ml e** **2716154**

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No.  
**DVS 1671**

PDF is not a true-colour view

Text and Layout are mandatory

File Size  
**100%**

EAN Size  
**SC 1 / 90 % BWR 0,02**

Substrate color  
**PE white**

Print technologie and print supplier  
**Silkscreen (Std.)**

**PANTONE 485 C**  
R

**PANTONE 2728 C**  
R

**PANTONE 432 C**  
R

**PANTONE Black C**  
R

**CAD**