






AW - N° 23973/0453 V3			
Log n°	8032	Client Customer	TOUPRET
Date	09/13	Mot clé Key word	ENDUIT DE REBOUCHAGE 4 KG

Couleurs / Colors		
 JAUNE	 P485	
 MAGENTA	 NOIR	 BLACK 6



*Nous vous prions de contrôler soigneusement le document ci-joint et de nous confirmer qu'il est en accord avec vos exigences.
To ensure your design is correct, please read the document carefully and confirm us it is in accordance with your specifications.*

Utilisations

A l'intérieur sur supports durs, sains, secs et propres.

- Pour reboucher trous et fissures jusqu'à 1 cm de profondeur.
- S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, béton, brique, pierre, ancien fond peint.
- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer sur papier peint.

Application

-  Ouvrir les fissures.
-  Dépoussiérer.
-  Reboucher perpendiculairement.
-  Lisser dans le sens de la longueur.
-  Poncer une fois sec.

Nettoyage du matériel



- A l'eau

Délai de recouvrement

≤ **24h** Dès que la surface enduite est ponçable sans encrassement.

Finitions

Tous types d'enduits, papiers peints ou peintures.

Conservation - Stockage

- Après usage, égaliser la surface, recouvrir d'une pellicule d'eau et refermer soigneusement l'emballage.
- Stockage : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et de la chaleur.

Conseils

TOUPRET
vous recommande...

- Pour les fissures, reboucher en garnissant perpendiculairement au sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure.
- Pour les rebouchages supérieurs à 1 cm : l'enduit de rebouchage en poudre TOUPRET à l'intérieur.



Garantie

Ce produit est conforme aux normes en vigueur.
Pour toute information complémentaire sur les produits TOUPRET, contacter notre SERVICE CONSOMMATEURS :

N°Azur 0 810 47 20 20

PRIX APPEL LOCAL



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Fabriqué en France



TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet
91813 Corbeil-Essonnes
Cedex France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11
Internet : www.toupret.com




TOUPRET®
enduit de
REBOUCHAGE
Pour reboucher trous et fissures de petites tailles

prêt à l'emploi

Facile à appliquer ◀
Facile à poncer ◀

Intérieur **4 kg e**