



GA

Gaine semi-rigide aluminium



✓ APPLICATIONS

- Systèmes de chauffage et de refroidissement
- Liaison de systèmes de VMC moyenne pression
- Rejet de hottes de cuisine
- Diamètres de 80 à 400mm

+ LES PLUS

- Classement M0
- Résistante à l'usure
- Résistant aux graisses

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Construction gaine	Feuillard aluminium 12/100 agrafé en spirale
Diamètres	Ø100 à Ø 00 mm
Longueur standard	3m
Classement au feu gaine Aluminium M0 par nature	
Température air véhiculé	De - 30°C à + 250°C

✓ DIMENSIONS

Désignation	Diamètre	Longueur
GA LG 3M	80	3 m
GA 1 LG 3M	100	3 m
GA 125 LG 3M	125	3 m
GA 150 LG 3M	150	3 m
GA 160 LG 3M	160	3 m
GA 200 LG 3M	200	3 m

Désignation	Diamètre	Longueur
GA 250 LG 3M	250	3 m
GA 315 LG 3M	315	3 m
GA 355 LG 3M	355	3 m
GA 400 LG 3M	400	3 m
GA 450 LG 3M	450	3 m
GA 500 LG 3M	500	3 m