

Référence article	0615990L89
EAN	4059952559742



Données Techniques

Description

Corps de métier	Électriciens Construction métallique Menuisiers et charpentiers Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'outil (largeur)	78 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	191 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	204 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	269 x 321 x 111 mm
Niveau de puissance acoustique	70 dB(A)
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 74 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 70 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Sous-division catégories de produits	Perceuse-visseuse sans fil

Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Type de batterie	Lithium-Ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	1.2 kg
Présélections de couple	20+1

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	8 mm
--------------------	------

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	74 dB(A)
Incertitude K	5 dB



Information Ventes

Positionnement

- Performances professionnelles remarquables dans la catégorie 18 V

Avantage utilisateur

- Couple de 63 Nm (vissages durs) pour des performances professionnelles
- Grande solidité, usure réduite et longévité élevée grâce au mandrin entièrement en métal de 13 mm
- Forme compacte et ergonomique pour une bonne maniabilité et un grand confort d'utilisation

