



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Application spécifique du produit	Fil pilote pour chauffage électrique
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Courant assigné d'emploi	16 A
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Bornes de raccordement	Vis
Nombre de connecteurs libres	2
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Nombre de câbles	1x 1.5...2.5 mm ² rigide câble(s) 1x 1.5...2.5 mm ² souple câble(s) 1x 1.5...2.5 mm ² multibrin câble(s)
Diamètre extérieur du câble	6...12 mm
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastic ABS-anti UV façade
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	39 mm
Profondeur d'encastrement	11.7 mm
Poids	0.03 kg

Environnement

température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
température de fonctionnement	5...35 °C
normes	EN 60669-1 UTE C 61-392
certifications du produit	NF LCIE : NF 603415A
tenue aux choc IK	IK04
degré d'étanchéité IP	IP2xC
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1148 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------