

MOSAÏK Façade tous supports Technologie 2en1

BÂTIMENT
MOSAÏK

Date : 2020

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2 10c



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

SPECIFICATIONS

NATURE DE LA RÉSINE

Acrylique et siloxane

CONDITIONNEMENT

2,5L et 10L

ASPECT

Mat (Blanc et Ton Pierre)

SUPPORTS

Tous supports neufs ou anciens non fissurés
Ciment, béton, briques, crépi fin, enduit

SEC AU TOUCHER



1 Heure à 23°C / HR<50%
Délai entre couches : 6 heures

MATÉRIEL



Rouleau spécial façade en fibres
naturelles 18mm

NETTOYAGE DES OUTILS



Eau

RENDEMENT

Env. 8m² à 10m²/L sur fonds lisses
Env. 3m² à 5m² sur fonds structurés

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30g/l COV.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOSAÏK Tous supports Technologie 2en1 est un revêtement à film mince de classe D2 qui conserve l'état d'origine du support.

A base de résine Acrylique et Siloxane cette peinture assure une protection efficace et durable contre l'encrassement atmosphérique dû aux intempéries.

Retarde le développement de mousses, lichens et champignons.

Aspect mat.

Technologie 2en1 = sous-couche intégrée, un seul produit pour tous types de façades non fissurées.

Grand confort d'application.

Teintable dans un nuancier de 250 teintes
Spécialement conçues pour l'extérieur



PREPARATION conforme au DTU 59.1

Les fonds doivent être propres, sains, secs, durs et préalablement traités à l'aide d'un anti-dépôt verts adapté.

● **Sur tous supports peints ou non peints** : gratter et éliminer les aspérités et parties non adhérentes à l'aide d'un grattoir ou d'une lame de couteau. Traiter avec un anti-dépôts verts. Laisser agir une semaine puis nettoyer avec un appareil haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.

● **Sur supports poreux** : appliquer une première couche diluée à 10% d'eau de Mosaik peinture tous supports 2en1 avant la mise en peinture.

● **Sur support farinant** : appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture.

APPLICATION

Avant le chantier, il est conseillé d'appliquer sur une surface témoin pour maîtriser la dépose et homogénéiser la peinture sur le rouleau. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avec une spatule plate avant utilisation.

Appliquer en une seule couche sur support propre, préparé en et bon état. Si besoin appliquer une 2^{ème} couche après 6 heures.

Appliquer régulièrement et de manière homogène en commençant par les angles à l'aide d'un pinceau.

Appliquer la peinture de haut en bas, ne pas croiser plus d'une fois.

CONSEILS

- Ne pas appliquer sur parpaing ou tout support brut non recouvert d'un enduit

- Ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois

- Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cours de dégel

- Ne pas recouvrir un enduit hydraulique de moins de 1 mois.

- Ne pas appliquer par temps menaçant ou en plein soleil.

- Appliquer par une température idéale comprise entre 10°C et 28°C – HR < 80%

- Ne pas appliquer sur un crépi à forte structure (supérieure à 3mm).

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les nettoyant à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Conserver les emballages soigneusement fermés. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer après utilisation et conserver 12 mois dans son emballage d'origine entamé.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement.

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

