

N.....rev.....du.....

cadre réservé

Bon pour accord (signature et cachet commercial) :

Le :

BON A TIRER : Votre accord porte sur l'ensemble de la maquette, notamment :

- Références Pantone ci-dessus,
- Sélection des couleurs, - Position et dimensions du spot.

ATTENTION : Ne pas juger du rendu des couleurs sur cette sortie numérique.

hauteur du décor = 151 mm

marge non vernis arrière 34 mm 32 mm

marge avant 3 mm


PROFESSIONNEL

Blanchon

MASTIC BOIS

SANS ODEUR

PRÊT À L'EMPLOI



GROS TROUS & FISSURES Jusqu'à 1 cm

- Rebouchage sans retrait
- Très facile à poncer
- Toutes finitions bois

400 g e

GAB 50X185

MASTIC BOIS

Rebouchage sans retrait ni fissure jusqu'à 1 cm, en une seule passe • Forte adhérence • Suit les déformations du bois • A base de fibres de bois • Bonne prise de teinte

- INTÉRIEUR / *EXTÉRIEUR si recouvert

MODE D'EMPLOI

- La surface du bois sera parfaitement propre, saine, sèche et sans traces de cire, vernis, peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (Diluant Syntilac® Blanchon) si nécessaire. Dépoussiérer soigneusement.
- Remplir généreusement les parties à réparer (jusqu'à 1 cm en 1 passe), en lissant rapidement. Pour des rebouchages plus importants, procéder en plusieurs passes successives.
- Après séchage poncer pour obtenir une surface parfaite, et appliquer la finition choisie : peinture, lasure, vernis, teinte...
- Si l'on souhaite teinter la surface réparée, il est recommandé de choisir une teinte initiale de Mastic Bois légèrement plus claire que celle du bois à reboucher.

Nettoyage des outils à l'eau. Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande ou sur www.blanchon.com

Contient des produits biocides : contient MÉLANGE DE 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2H- ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

HOUTKIT

Dichtstoppen zonder krimpen of spleten tot 1 cm, in één enkele beweging • Hecht uitstekend • Volgt de vervormingen van het hout • Op basis van houtvezels • Goede kleurhechting

- BINNEN / *BUITEN indien overdekt


GEBRUIKSAANWIJZING

- Het oppervlak van het hout moet perfect schoon, gezond, droog zijn en mag geen sporen vertonen van was, vernis, verf, lazurverf of andere vette bestanddelen. Schuren en ontvetten (met Blanchon Verdunner Syntilac®) indien noodzakelijk. Zorgvuldig ontsmetten.
- Vul de te herstellen gedeeltes goed op tot 1 cm in één gang en strijk deze snel glad. Voor grotere opvullingen, in verschillende opeenvolgende gangen werken.
- Na droging, opschuren om een perfect oppervlak te verkrijgen en de gekozen afwerking aanbrengen: verf, lazurverf, vernis, beits.
- Indien men het herstelde oppervlak wil schilderen is het aangeraden een Houtkit beginkleur te kiezen die iets lichter is dan deze van het dicht te stoppen hout.

Gereedschap reinigen met water. Voor meer inlichtingen kan u de Technische Fiche van het product raadplegen die verkrijgbaar is op aanvraag of op www.blanchon.com

Bevat een biociden producten: bevat MÉLANGE VAN 5-CHLOOR-2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) en 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoudverpakking afvoeren naar een erkende stortplaats.

Boven het vriespunt bewaren. Niet gebruiken bij temperaturen onder 10°C.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk - Made in France EMB F 73100 ANTIGIFCENTRUM BRUSSEL / CENTRE ANTIPISOONS BRUXELLES Tel.: (00 32) 70 245 245

BLANCHON 50 8^{ème} Rue - F-69800 SAINT-PIERRE Tel. 04 72 69 06 06 - www.blanchon.com

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE



Transparence

day on mars

BLA O319

BLANCHON Mastic à bois tube Création/MAJ Format (L x H) : 000 x 000 mm

R1 : 17/07/2017 R2 : 20/07/2017 R3 : 24/07/2017 R4 : 01/08/2017

Nombre de couleurs :

P 2985 C P 7545 C

Blanc Soutien

R5 : 30/08/2017 Départ le : 07/09/2017

GAB 50X185

N.....rev.....du.....

cadre réservé

Bon pour accord (signature et cachet commercial) :

Le :

BON A TIRER : Votre accord porte sur l'ensemble de la maquette, notamment :

- Textes,
- Références Pantone ci-dessus,
- Sélection des couleurs, - Position et dimensions du spot.

ATTENTION : Ne pas juger du rendu des couleurs sur cette sortie numérique.

hauteur du décor = 151 mm

marge arrière 34 mm non vernis 32 mm

marge avant 3 mm



Transparence

day on mars

BLA 0319
Mastic à bois tube
Création/MAJ
Format (L x H) : 000 x 000 mm
R1 : 17/07/2017
R2 : 20/07/2017
R3 : 24/07/2017
R4 : 01/08/2017

Nombre de couleurs :
P 2985 C P 7545 C
Blanc Soutien
R5 : 30/08/2017
Départ le : 07/09/2017