

Sikagard®-200 Rénovateur Façade et Sol

Résine de synthèse destinée au renforcement des supports poreux, soit pour prolonger leur durée de vie (support devenant poudreux et perdant leur imperméabilité), soit pour renforcer leurs résistances, notamment dans des environnements agressifs (bords de mer, zones urbaines). Convient particulièrement pour les enduits monocouches en façade.

SUPPORTS D'UTILISATION : enduits hydrauliques de façade (crépis), pierres calcaires, enduits ciment, bétons anciens, chapes, dallages.

Température application (ambiante et support) :
+5 °C à +30 °C maxi.

MISE EN ŒUVRE

Préparation : les supports devront être propres, préalablement débarrassés de toute trace verte, coulure, salissure, voile gris ou noir, taches de graisse ou d'huile. Utilisez un nettoyant ou un algicide-fongicide de la gamme Sikagard®.

Application : Agiter le bidon avant emploi. Sur support sec, appliquer en 1 couche à l'aide d'un rouleau (poils mi-longs 12 à 14 mm), d'un pulvérisateur basse pression ou à l'airless (Buse 5.17). Le liquide blanc devient transparent et invisible en séchant.

Sur façade, l'application se fait de bas en haut en évitant les coulures.

CONSOMMATION : 1 L pour 3 à 6 m² selon nature et porosité du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (à +20 °C) :

■ Hors poussière : 2 à 3 h

■ Circulable : 24 h

Protéger de l'humidité pendant les 24 h suivant l'application.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : à l'eau immédiatement après application. Le produit sec ne peut être enlevé que mécaniquement.

CONSERVATION ET STOCKAGE : 3 ans stocké dans son emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Porter des équipements de sécurité (combinaison, gants, lunettes de protection). Les mortiers et bétons neufs devront avoir plus de 3 semaines de séchage. Une teinte violacée peut apparaître à la pulvérisation mais disparaît en séchant. Peut modifier légèrement la couleur du support : un essai préalable est nécessaire pour vérifier cette modification de teinte plus particulièrement dans le cas des pierres calcaires et des chapes teintées dans la masse.

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.



Attention

UFI : PKHG-3097-S00V-4U12

Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT), mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ((C(M)IT/MIT (3:1)) (3:1)). Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Contient un biocide afin de protéger le produit. Matière active : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2634-33-5, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT), 2682-20-4, mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ((C(M)IT/MIT (3:1)) (3:1)), 55365-84-9. Utilisez les articles traités avec précaution.

Sika France S.A.S.

84, rue Edouard Vaillant
93 350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr



5 L 7 612895 784397

