

Fixateur pour murs

Durcisseur de surface pour murs poreux ou dégradés

Supports :

- ▲ Pour tous les murs poreux ou dégradés.

Caractéristiques :

- ▲ Renforce les surfaces murales de matériaux courants de la construction : plâtre, pierre, mortier, brique, terre cuite.
- ▲ Améliore l'adhérence des peintures et papiers peints.
- ▲ Incolore, permet de conserver l'aspect naturel du support.
- ▲ Utilisable en intérieur et extérieur.
- ▲ Peut être peint.

Mode d'emploi :

- ▲ Nettoyer et brosser les surfaces à traiter.
- ▲ Pour une utilisation en extérieur, éliminer les mousses, lichens... avec Sika Stop Mousses®.
- ▲ Le Fixateur pour murs est prêt à l'emploi.
- ▲ Agiter le bidon avant emploi.
- ▲ Appliquer à la brosse, au rouleau en une couche abondante pour bien imprégner le support. Sur des supports très absorbants une seconde couche peut être nécessaire.

Précaution d'utilisation :

- ▲ Ne pas appliquer sur les sols.
- ▲ Le Fixateur pour murs peut dans certains cas modifier légèrement la couleur du support. Un essai préalable est nécessaire.
- ▲ Des supports trop dégradés nécessitent une remise en état préalable (plâtre mort, etc...).
- ▲ Dans le cas d'une application en extérieur, protéger de la pluie pendant 4 heures après la mise en œuvre.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Prévention : éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. Elimination : éliminer le contenu / récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

*Peut produire une réaction allergique.
Contient : 2-octyl-2H-isothiazole-3-one*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Pour toute question technique, contactez notre hotline au
0 825 825 886 (0,15 € TTC/min)
accessible du lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 • 14 h 00 à 17 h 30

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande
Avant utilisation, consulter la version la plus récente
de la notice produit.



Conservation

Dans son emballage d'origine, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Consommation

1 L pour 4 à 6 m²

Temps de séchage

4 heures à 20°C

Nettoyage des outils

à l'eau immédiatement après emploi



SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
Tél.: +33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

67833/1013 EU 2004/42/CE (PO) : la teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est d'environ 0 g/L.

2 litres