

Fabriqué en FRANCE



Essence à la térébenthine



- Accélère le séchage des peintures
- Entretien des sols

**Essence de térébenthine, n°CE 232-350-7,
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes,
cycliques, < 2% aromatiques, n°CE 919-857-5**

H226 Liquide et vapeurs inflammables, H302 Nocif en cas d'ingestion, H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires, H315 Provoque une irritation cutanée, H317 Peut provoquer une allergie cutanée, H319 Provoque une sévère irritation des yeux, H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges, H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme, P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette, P102 Tenir hors de portée des enfants, P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation, Ne pas fumer, P261 Éviter de respirer les vapeurs, P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé, P273 Éviter le rejet dans l'environnement, P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage, P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau, P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, Continuer à rincer, P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise, P331 NE PAS faire vomir, P405 Garder sous clef, P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.



UFI : XQ10-XOPX-FOOM-DSXN

Pour accélérer le séchage des peintures à l'huile et vernis : vérifier la compatibilité de la peinture avant dilution. Diluer avec de l'Essence à la térébenthine ONYX à 5% maximum.

Pour diluer les peintures à l'huile et les vernis : vérifier la compatibilité de la peinture avant dilution, suivre les indications du fabricant de peinture.

Pour entretenir et lustrer les sols en ardoises, tomettes, bois et les meubles en bois : mélanger 25 à 50% d'Essence à la térébenthine ONYX avec de l'Huile de lin ONYX + 1 à 2 cuillères à soupe de Siccatif ONYX par litre. Appliquer à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau. Laisser agir quelques instants puis lustrer avec un chiffon propre.

RECOMMANDATIONS : Risque de combustion spontanée lié à l'huile de lin, bien mouiller les chiffons avant de les jeter. Faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. FDS disponible sur www.quickfds.com.
Centre antipoison : 01 45 42 59 59.



ardea

48 route nationale
25220 Roche lez Beauré
www.onyxpourmamaison.fr
Tel. 03 81 602 602



1L

N460501C10N-A 7777



31839401321248