

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP CT
Fonction produit	Contacteur
Fonction de l'appareil	Circuit de commande
Description des pôles	1P + N
Composition des pôles	2F
Composition contact auxiliaire	1 F/O
Normes	EN 61095
Certifications du produit	NF
Compatibilité de gamme	Wiser Wiser Energy EM5 compteur d'énergie

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	20 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
[Ui] tension d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 KV
Type de commande	Contrôle à distance
Type de signal de commande	Maintenu
Fréquence de commutation	100 Commutations/Jour
Tension circuit de commande	230 V CA 50/60 Hz
Consommation moyenne au maintien en VA	3,8 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA	15 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	3
Hauteur	81 Mm
Largeur	27 Mm
Profondeur	72 Mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance électrique	100000 Cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61095

Mode de raccordement	Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm ² Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 souple fil(s) 1,5 mm ² Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 flexible avec embout-fil(s) 1,5 mm ² Circuit de puissance: bornes type tunnel, bas pour 2 rigide fil(s) 1,5 mm ² Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 souple fil(s) 0,5...1,5 mm ² Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 flexible avec embout-fil(s) 0,5...1,5 mm ² Télécommande: bornes type tunnel, haut pour 2 rigide fil(s) 0,5...1,5 mm ²
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel pour 2 souple fil(s) 0,5...1,5 mm ² max Bornes type tunnel pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5...1,5 mm ² max Bornes type tunnel pour 2 rigide fil(s) 0,5...1,5 mm ² max
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**