

# BATIROUGE

## PLÂTRE MANUEL



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

### Conception

- Plâtre blanc manuel utilisé pour l'enduisage monocouche, le briquetage, le scellement, le rebouchage et pour les petites réparations.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

### Avantages

- Polyvalence.



#### ► Consommation

Enduisage : 5 kg / m<sup>2</sup>  
Briquetage : 7 à 8 kg / m<sup>2</sup>  
(en moyenne par cm d'épaisseur)



#### ► Temps d'emploi

35 mn



#### ► Gâchage

Manuel  
16 L d'eau / sac de 25 kg

#### ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

#### COULEUR

Blanc

#### TEMPS DE PRISE

Rapide (35 mn)

#### APPLICATION

Manuelle

#### CONDITIONNEMENT

25 kg

#### CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine  
non ouvert

#### POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



**A+**

A+ A B C

\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).