



Et je transforme mon quotidien !

BANDE FIBRÉE ANTI-INFILTRATION



largeur 18CM



largeur 9CM

PROPRIÉTÉS

Issue de la technologie DIP étanch®, cette bande fibrée s'utilise en système avec RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TOITURE ou TERRASSE & BALCON en cas de fissure ou défaut de raccordement de 0,2mm à 2mm de largeur. Offrant un maintien contre les mouvements de la fissure, elle permet de consolider la réparation pour une efficacité durable de l'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES

- **Destination** : Toutes surfaces verticales ou horizontales
- **Tous supports, entre 2 couches de revêtement**
- **Outils** : Cutter ou ciseaux pour découper

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la bande		Polyester
Épaisseur	NFG 38012	0,65 mm
Longueur		10 m
Séchage		Instantané
Dilution		Non applicable. Prêt à l'emploi

PRÉPARATION

Pour un résultat de qualité, les fonds doivent être sains, propres et secs, compacts, non gelés/non givrés et la pente supérieure à 1% (éviter au produit de subir le phénomène de flaque d'eau).

Sur tous supports :

- Dépoussiérer et brosser pour enlever toutes les parties non adhérentes.
- Dégraisser à l'aide d'un détergent alcalin.
- Désinfecter et éliminer les micro-organismes (mousses, algues, lichens, moisissures) à l'aide d'un traitement assainissant.
- Traiter les fissures (>0,2mm) : ouvrir sur 10 mm de largeur et 15 mm de profondeur, nettoyer et assainir l'intérieur, puis obturer avec un mastic polyuréthane (appuyer avec une spatule pour bien le faire adhérer aux bords) et laisser sécher.

Sur supports bruts : appliquer une sous-couche du revêtement RIPOLIN ANTI-INFILTRATION adapté à votre support*, diluée à hauteur de 25% d'eau, à raison de 0,7 L/m² et laisser sécher 2h.

Sur supports peints : poncer/décaper puis procéder comme sur support brut.

Sur supports poudreux, friables, pulvérulents : appliquer un fixateur de fond.

Sur supports métalliques : appliquer un primaire antirouille.

Sur supports galvanisés, aluminium, verre : éliminer les traces de gras à l'acétone.

APPLICATION

- Découper la bande à la longueur désirée (légèrement plus grande que la fissure à réparer).
 - Appliquer sur le support une 1ère couche épaisse et non diluée du revêtement RIPOLIN ANTI-INFILTRATION adapté à votre support*, à raison de 0,7 L/m² (l'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 250 à 300µm humide).
 - Imprégner la bande fibrée immédiatement dans le produit encore frais, en veillant à bien l'étirer et éliminer les éventuels plis à l'aide d'un pinceau ; bien recouvrir de produit et laisser sécher 24h.
 - Appliquer la deuxième couche de RIPOLIN ANTI-INFILTRATION, à raison de 0,7 L/m².
- * utilisez RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TOITURE pour les surfaces non circulables ou RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TERRASSE & BALCON pour les surfaces circulables.

RECOMMANDATIONS

- Le choix des produits d'étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre. La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports et de leurs particularités.
- La préparation des fonds conditionne la performance et la tenue de la réparation.
- L'utilisation de la bande fibrée est inutile dans le cas de microfissures inférieures à 0,2mm (les revêtements d'étanchéité RIPOLIN suffisent seuls à ce type de réparation). Ne convient pas pour la réparation des fissures supérieures à 2 mm (ces dernières exigent des travaux de maçonnerie).
- S'utilise exclusivement emprisonnée entre 2 couches de revêtement ANTI-INFILTRATION (ne doit se trouver ni en contact direct avec le support ni à l'air libre).
- Colmater toujours le côté extérieur de l'infiltration, sur lequel l'eau ruisselle, et veiller à bien lisser la réparation pour éviter toute retenue d'eau.
- En cas d'entoilage important (utilisation de plusieurs bandes), faire se chevaucher les bandes de 10% et veiller à respecter le sens d'écoulement de l'eau (poser les bandes du bas vers le haut de la pente).
- Se référer à la fiche technique du revêtement RIPOLIN ANTI-INFILTRATION utilisé pour les recommandations spécifiques au produit choisi.

NETTOYAGE

Non applicable.

SÉCURITÉ

Stocker dans son emballage d'origine bien fermé à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger pour l'environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 01 57 61 06 90, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

