



Principales

Fonction de l'appareil	Distribution
Gamme	Duoline
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom abrégé de l'appareil	D'clic XE
Description des pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	32 A à 30 °C
Type de réseau	AC
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	3000 A Icn conformément à EN 60898 - 230 V AC
Normes	EN 60898
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In
Classe de limitation	3 conformément à EN 60898
Type de commande	Par maneton
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de Duoline XE barres	
Pas de 9 mm	2
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle conformément à EN 60898 - 230 V ≤ 32 A AC 50/60 Hz
Mode de raccordement	Plug in upside
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	2 N.m
Protection fuite à la terre	Sans

Environnement

température de fonctionnement	-25...40 °C
température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------