



DATE: OCTOBRE 2015

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT: TECNORAL ANTIROUILLE

CODE: 180552 et 180553

CARACTERISTIQUES: Protège de la rouille toutes les surfaces métalliques.

Peut être recouvert par les peintures d'origine, mais seulement après séchage complet de la première couche.

Les résines acryliques permettent l'utilisation à l'intérieur et l'extérieur, pour une bonne résistance aux agents atmosphériques.

400 ml de l'une superficie de 1,5 à 2 m², en fonction de la nature du support

SPECIFICATIONS :

Boîtier en fer blanc 15bar

Volume net

Aspect

Couleur

Odeur

Densité à 20°C

Pression interne à 20°C

Pression interne à 50°C

Point d'éclair

Viscosité coupe Ford 4

Extrait sec dans le boîtier

Granulométrie

Niveau de Brillance

Epaisseur 1 couche

Epaisseur 3 couches

Résistance à la température

Le temps de séchage :

Hors poussière

Au toucher

A coeur

Bouchon de sécurité breveté "child-proof"

400 ml

Boîtier contenant un liquide sous pression

Selon bouchon

Caractéristique de solvant

0,75 ÷ 0,80 g/ml

4,0 ± 0,5 bar

8,0 ± 0,5 bar

inf. 0° C

12''

21,5%

De 0 à 2 Microns

De 25 à 30 Gloss

12 Micron

35 Micron

100-120°C

10 minutes

20 minutes

24 h

Etiquetage:



Directive 2004/42/CE: C.O.V.

Sous catégorie: Finition spéciale

Valeur Limite COV: 840 g/L

Contenu max effectif :640 g/Li

Contient : N-BUTYL ACETATE METHYL ACETATE

Ces informations, bien que considérées comme fiables, doivent être considérées comme indicatives. Leur utilisation n'implique pas responsabilité de notre part, y compris la violation de brevets ou de licences. La responsabilité des utilisateurs est de vérifier l'adéquation du produit à l'usage spécifique.