

gauvelours

peinture veloutée acrylique en phase aqueuse

Points forts :

- Aspect mat
- Bonne opacité

Caractéristiques Techniques :

- Séchage rapide
- Application possible sur toile de verre
- Applicable au pistolet

Aspect du film sec :

- Mat velouté au léger poché

Matériel d'application :

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

Nettoyage du matériel :

- À l'eau ou aux solvants si le produit a séché

Séchage à 23°C : 2 heures

Temps de recouvrement à 23°C : 6 heures

Dilution : Prêt à l'emploi

Rendement moyen : 8 à 10 m²/litre/couche

Teintes : Blanc et teintes du nuancier CHROMATIC®

Domaine d'application :

- Neuf et entretien
- Murs et plafonds en pièces sèches

Type de supports :

- Neuf ou anciens recouverts ou non d'anciennes peintures

Préparation des supports :

- Conforme à la norme NF DTU 59-1

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et une hygrométrie supérieure à 70% (intérieur)

Pour plus d'informations :

Se reporter à la Fiche Technique

Classification :

NF T 36005 – Famille I – Classe 7b2



PPG AC - France
Peintures Gauthier

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
Site internet : www.peintures-gauthier.com

10L

- Tenir hors de portée des enfants
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
- Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande sur le site www.quickfds.com



Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).