

SPAZIO PRIVO DA SCRITTE MA NON DA COLORE PER RICCIOL

INGOMBRO COPERCHIO CHIUSO

BORCHIA

BORCHIA

SPAZIO PRIVO DA SCRITTE MA NON DA COLORE PER RASTREMATURA

SPAZIO PER AGGRAFFATURA FONDO

3

3

7

44

6

6

180

11

4

4

2

18

134,25

134,25

134,25

576,25

104,25

2

4

INTENS

Saturateur

Protection Terrasse en Bois

RÉSISTE AUX UV ET AU CHLORE

NOURRIT ET PROTÈGE LE BOIS

SANS ESSUYAGE

ANTI-TACHE

5L +/- 60m²

INTENS

Protection Terrasse en Bois

Le saturateur protection terrasse en bois INTENS est particulièrement recommandé pour la protection de vos bois extérieurs, neufs, anciens, européens ou exotiques bruts à l'exception du mélèze, chêne, red cedar, iroko, wenge qui sont des bois peu imprégnables. Idéal pour vos terrasses, caillebotis, barrières, bois autoclavés, sa formulation non grasse nourrit et imprègne en profondeur le bois pour lui assurer une protection maximale tout en lui gardant l'aspect d'origine. Il s'utilise en extérieur uniquement.

PRÉPARATION DES BOIS :
Les supports doivent être propres, sains et secs.
Bois bruts : Application directe possible. Laisser vieillir votre bois 3 mois minimum avant l'utilisation du Saturateur INTENS.
Bois anciens : Poncez légèrement au papier de verre fin (240) puis appliquez un dégriseur terrasse. Rincez à l'eau. Laissez sécher 48 heures.
Bois déjà saturés : Laissez le bois grisailier complètement. Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et appliquez un dégriseur terrasse avant d'appliquer le saturateur. Laissez sécher 48 heures avant d'appliquer le saturateur.

APPLICATION :
Agitez avant l'emploi et appliquez une 1ère couche fine à l'aide d'un pinceau bois universel, d'un rouleau ou d'un pistolet (Prévoir une dilution de 10% d'eau maximum). Laissez pénétrer 2 heures, puis appliquez une 2ème couche fine. Ne pas laisser de surépaisseur, pour avoir un bel aspect bois naturel. Laissez sécher environ 6 heures. Attendre au moins 12 heures avant remise en circulation.
Important : S'assurer qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 heures après l'application de la seconde couche. Application recommandée au pinceau bois universel dans le sens des fibres du bois.

NETTOYAGE ET CONSERVATION :
Nettoyez vos outils à l'eau. Conservez le pot à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Après ouverture, stockez en position verticale dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

ENTRETIEN :
En cas de grisaillement localisé, poncez légèrement au papier de verre fin (240) puis Appliquez un dégriseur terrasse sur les zones touchées puis le saturateur INTENS. Les raccords seront alors invisibles. Ne pas appliquer de finition vernis, lasure ou peinture sur le saturateur terrasse. Appliquez une couche d'entretien lorsque la nuance du bois commence à s'éclaircir.

LE GESTE RESPONSABLE:
Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier, les toilettes et la poubelle. Veillez à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser le saturateur. Réutiliser le saturateur est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Évitez le gaspillage du saturateur : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin. 1L de saturateur permet de couvrir 12m².

1h

Au toucher

2h

Entre 2 couches

6h

Complet

Rouleau, pinceau, pistolet

Eau

5L

± 60m²

Pour une couche

SÉCHAGE

OUTILS

NETTOYAGE OUTILS

RENDEMENT

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit: (Cat A/e) : 130g/l (2010). Ce produit contient max 3g/l COV.

ACIER RECYCLABLE

Made in France - Emb. 39 199 B - 5035886

Volume net : 5Le

INTENS : , rue Nicolas Appert - 59260 LEZENNES - tél. 03 59 30 34 14

mm 264 couleur sans texte

mm 236 texte

5L tulipe Date : 07-16

Réf : LB10/C
180x255 avec jonc

Logiciels : Illustrator CS

Commentaires :

Spot de lecture :
Couleur à déterminer
en fonction du décor

Zone texte et image

IMPRESSI

VALIDATION MARKET

VALIDATION SEP

Réf : 5035886

Date : 1-12-17

Pays : FRANCE

Version : 3

QUADRICHR

Commentaires :

Le :

Le :