

Algimouss — PRO —

ALGIFOB+

Protège durablement le support de l'eau et des graisses.

TERRASSES ET DALLAGES



Renforce les matériaux en les protégeant du gel et de la pluie



Limite l'incrustation des salissures et protège des taches



Efficacité longue durée
Facile et rapide à appliquer



5 LITRES - Jusqu'à 50 m²

PROTECTION

ALGIFOB+

Protège durablement le support de l'eau et des graisses.

TERRASSES ET DALLAGES

SUPPORTS

- Carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants.
- **Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, etc.
- Ne pas utiliser sur des matériaux déjà traités avec des émulsions auto-lustrantes ou bouche-pores.

PROPRIÉTÉS

- Limite l'incrustation des salissures.
- **Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.**
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Accroît la résistance aux U.V.
- Protège du gel.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Afin d'éviter la stagnation du produit, un étalement à la brosse peut être nécessaire.

RECOMMANDATIONS

- Pour détruire les lichens, algues ou tous micro-organismes parasites, traiter préalablement avec **Algidal**, sans rincer. Ensuite, il est impératif d'attendre 3 semaines minimum, et dans tous les cas, la disparition totale des végétaux parasites avant de rincer, de laisser sécher, puis d'appliquer ce produit.
- Pour éliminer les traces d'huiles ou de graisses, utiliser préalablement **Algiclean**.
- Pour supprimer les laitances ou efflorescences de ciment, utiliser préalablement **Algicim**.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Sur béton ou ciment frais, attendre 28 jours minimum avant d'appliquer ce produit.
- Temps de séchage : 12 heures minimum.
- Stocker en local hors gel.

CONSUMMATION

- Matériaux absorbants : 1 litre pour 3 à 7 m².
- Matériaux peu absorbants : 1 litre pour 7 à 10 m².

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

À base de polymère modifié en phase aqueuse. Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
- Teneur maximale en COV : 1 g/l

Tenir hors de portée des enfants. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. EN CAS D'INGESTION, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Algimouss

ZI La Bergerie, rue E. Branly, 49280 LA SÉGUINÈRE
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réf. 048002

5 LITRES - Jusqu'à 50 m²

