

\* Cette peinture à base de résine Pliolite® est un revêtement à film mince de classe D2 : elle conserve l'état d'origine du support. La peinture Mosaik façade pour supports anciens permet un excellent accrochage sur les supports fragiles ou abîmés. Elle consolide les fonds légèrement farinants.



#### PRÉPARATION

Conforme au NF - DTU 59-1. La préparation soignée du support garantit un résultat optimum. Les fonds doivent être sains, propres et secs.

- > Sur fonds anciens : éliminer les enduits pulvérulents. Réparer les éventuelles fissures avec un mastic approprié et compatible avec une peinture Pliolite®. Traiter avec un anti-décapant vert. Laisser agir une semaine puis nettoyer avec un appareil haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.
- > Sur supports déjà peints : brosser et éliminer les parties non adhérentes puis traiter avec un anti-décapant vert. Laisser agir une semaine puis nettoyer avec un appareil haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.

#### APPLICATION

- > Avant le chantier, il est conseillé d'appliquer sur une surface témoin pour maîtriser la dépose et homogénéiser la peinture sur le rouleau.
- > La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avec une spatule plate avant utilisation.
- > Appliquer grossièrement sans tirer et en croisant régulièrement. Pour les supports à léger relief, s'assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobement.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- > Ne pas appliquer sur des revêtements réversibles au solvant.
- > Ne pas appliquer par une température inférieure à 15°C et supérieure à 25°C et par une humidité relative supérieure à 70%.
- > Ne pas appliquer sur support gelé, chaud, ni en plein soleil. Vérifier l'absence de pluie dans les 24h suivant le chantier. Ne pas appliquer sur porpaing ou tout support brut non recouvert d'un enduit.
- > Ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois.

#### NETTOYAGE

> Nettoyer les outils en enlevant l'excès de peinture avec une spatule plate puis les laver au White Spirit.

#### STOCKAGE ET GESTION DES DÉCHETS

- > Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- > Bien refermer après utilisation et conserver un maximum de 12 mois dans son emballage d'origine entamé.
- > Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement.
- > Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.



Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, garder à disposition le récipient et l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou de visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. EN CAS D'INHALATION : transporter du site pour se rafraîchir et se reposer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Éviter le contact avec les vêtements contaminés. Rincer au frais. Éliminer le contenu du récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales. Contient des solvants, des isocyanates, des amines, des hydrocarbures, des alcools, des cétones, des esters, des composés aromatiques, des substances aromatiques chlorées et des hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Valeur limite UE pour ce produit (par AKI) : 430 g/L. Ce produit contient maximum 430 g/L COV.

**FABRICATION FRANÇAISE**  
 PPG AC France  
 Route de Tennes - 88110 MOREUIL  
 Tél. : 03 22 25 35 50