

ENDUR'SOL BI

COMUS spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose ENDUR'SOL BI, peinture époxy en phase aqueuse très résistante pour la décoration et la protection des sols professionnels ou industriels fortement sollicités. Facile à appliquer et sans odeur de solvant, ENDUR'SOL BI apporte confort pour l'applicateur tout en garantissant un résultat esthétique et une protection durable.

PEINTURE SOL TRAFIC INTENSE	
DESTINATIONS	Bétons neufs et revêtus d'anciennes peintures, ciment et enduit, surfaces peintes/ Carrelage, murs, sols, escaliers
PERFORMANCES	Film très résistant et durable/ Haute résistance aux tâches et aux produits chimiques/ Lessivable/ Certifié Excell + : Respecte la qualité d'environnements dits sensibles, adapté aux milieux viticoles ou agroalimentaires/ Appliquable sans primaire sur béton neuf/ Antidérapant avec l'ajout de silice antidérapante/ Anti-poussière
RENDEMENT	10 m²/l/couche
POT LIFE	120 minutes à 20°C
SEC AU TOUCHER	3h
REMISE EN SERVICE	J+2 trafic léger/ J+7 trafic intense
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
COV VALEUR LIMITE UE (2010) CONTIENT MAXIMUM	Catégorie A/j : 140 g/L (2010) 30 g/L de COV
CONSERVATION	24 mois dans son emballage d'origine entre 5°C et 30°C

KIT 4KG

COMUS

ENDUR'SOL BI



DURCISSEUR POUR BASE 3.4KG

SOLS

INT/EXT abrité



0,6kg



Excellente résistance
mécanique et chimique



Résistance
aux pneus chauds



Entretien facile

Conditions d'application : Homogénéiser la base puis incorporer le durcisseur dans la base jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Laisser murir 10 minutes avant d'appliquer. Ne jamais incorporer d'eau avant le mélange parfait base-durcisseur. Rapport de mélange en vol. 82.4 base / 17.6 durcisseur. Se référer à la fiche technique pour nos conseils d'applications détaillés. Consulter également notre "guide de choix" sur www.solutions-comus.com.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



FORMULATION
& FABRICATION
EN FRANCE



COMUS

Le concentré
de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com



3 539760 339381

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ATTENTION - PRODUIT DE REACTION DE: BISPHENOL-A-(EPICHLORHYDRINE). PRODUIT DE REACTION : BISPHENOL F-EPICHLORHYDRINE ; RESINE EPOXY, OXIRANE, DERIVES MONO[(C12-14-ALKYLOXY)METHYLE]. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

