



Project name  
**NMN All Materials range FR**

Product name  
**Pattex Ni clou ni vis  
Crystal 290gr  
Cartridge FR**

Short code  
-

Printed packaging type  
**Cartridge**

Seal ID  
**30127894**

Creation date  
**26.11.2018**



FG IDH / Article No.  
**2449609**

Packaging Material-IDH  
**2449635**

Design-Agency  
**Agile**

Alteration History

- 26.11.18 New Repro (JF)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)
- 00.00.18 XXX (XX)



S+T Reprotechnik GmbH | An SGK Group company  
SGK Group is a Matthews International company.  
Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich | schawki.com

Service ID Sales ID  
**401209535 / 101579866**

DVS No. **DVS 1671**

PDF is not a true-colour view

Text and Layout are mandatory

File Size **100%**

EAN Size **SC 1 / 90 % BWR 0,02**

Substrate color **high transp. PP-cartridge**

Print process and print supplier **Silkscreen (Std.)**

Weiss **S**

Pantone 116 C **S**

Pantone 485 C **S**

Cyan **R**

Pantone Cool Gray 7 C **R**

Pantone Black C **R**

CAD **S**

**Pattex**

**NI CLOU NI VIS**

**CRYSTAL**

**TOUS MATÉRIAUX<sup>1</sup>**

**CRYSTAL**

**INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR**

**GARANTIE 10 ANS<sup>2</sup>**

**290g e**

**2449635**

**3 178040 698284**

**Distance to bottom 14 mm**

**POURQUOI UTILISER NI CLOU NI VIS ?**  
Avec Pattex Ni Clou Ni Vis Tous Matériaux<sup>1</sup> Crystal, collez tous vos matériaux en intérieur ou en extérieur. Idéal pour les objets transparents.

**TRANSPARENT** **TOUS MATÉRIAUX<sup>1</sup>** **RÉSISTANCE FINALE EXTRA FORTE** **UTILISABLE SUR SURFACES HUMIDES<sup>2</sup>** **SANS SOLVANT**

**FLEXTEC polymer** FlexTec Polymer est une technologie exclusive d'Henkel qui résiste aux chocs, aux températures extrêmes et assure une élasticité optimale.

**TOUS MATÉRIAUX<sup>1</sup>**  
• Bois • Béton • Verre • Carrelage • Tuile • Plastique!  
• Pierre • Métal • Miroir • Polystyrène • Plâtre • Aluminium

**Tous matériaux<sup>1</sup>** : Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, verre acrylique, le cuivre, le laiton et le PVC souple. Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238 5,1 et DIN EN 10365. Sur les supports peints, vernis, traités, il est recommandé de tester la compatibilité du produit ou de s'adresser à un professionnel. Ne convient pas pour les crédenes en verre à fond peint de moins de 10mm d'épaisseur.  
<sup>2</sup>Il est possible d'utiliser le produit sur surfaces temporairement humides. Non recommandé en immersion permanente dans l'eau.

**COMMENT RÉUSSIR LE COLLAGE ?**  
Assurez-vous que les surfaces soient propres, dégraissées et ponçées. Appliquez entre des températures de +5°C à +40°C.  
**1.** Coupez l'embout de la cartouche. Vissez la canule sur l'embout et en coupez le bout en fonction de la taille du plot et/ou du cordon de colle souhaitée.  
**2.** Placez la cartouche dans le pistolet.  
**3.** Appliquez Ni Clou Ni Vis sur l'une des deux surfaces à coller et assemblez tout en exerçant une forte pression. Le maintien est immédiat.

**QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?**  
Comble les jeux jusqu'à 20mm. Résistance finale après 24h pour des cordons de 2mm d'épaisseur. Utilisable 15 mois après date de production (au dos du produit). Haute résistance aux températures extrêmes (-30°C à +70°C) et aux UV. Flexible et ne se rétracte pas. Consommation sur surfaces planes : 11m linéaires de cordon pour une épaisseur de 6mm.  
<sup>2</sup>Garantie portant sur le produit et non le support, limitée au remplacement du produit et valable que s'il a été utilisé selon les termes de la fiche technique. Contrat relatif à la garantie à télécharger sur pattex.fr. Conserver la preuve d'achat et le n° de lot.

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR<sup>\*</sup>**  
**A+**

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**  
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'échantillon. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 97 ou sur le site <http://mymds.henkel.com>.  
Élimination des déchets selon la réglementation nationale en vigueur.

**IDH 2449609**

**Des questions ?**  
Retrouvez Pattex sur votre téléphone portable !  
[www.pattex.fr](http://www.pattex.fr)

**HENKEL FRANCE**  
161 rue de Sully  
92100 Boulogne-Billancourt  
Tél : +33 9 69 32 09 30  
(Appel non surtaxé)

**Distance to bottom 14 mm**

**POURQUOI UTILISER NI CLOU NI VIS ?**

**COMMENT RÉUSSIR LE COLLAGE ?**

**QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?**

DVS No. **DVS 1671**

PDF is not a true-colour view

Text and Layout are mandatory

File Size **100%**

EAN Size **SC 1 / 90 % BWR 0,02**

Print process and print supplier **Silkscreen (Std.)**

Weiss Ansicht **S**