

BLANC • WIT • BLANC • WIT • BLANC • WIT • BLANC • WIT • BLANC • WIT

QUIADSA®**CS-36C****PREMIUM
SILICONE****Aluminium, verre et PVC**
Aluminium, glas en PVC**Anti-Moisissures**
Anti-schimmel**SILICONE NEUTRE**

F Mastic de silicone neutre oxime. Scellement de joints de dilatation, aluminium laqué et anodisé, verre, metal, PVC, béton, briques, ciment, bois, matériaux ceramiques, etc... **MODE D'EMPLOI:** Les surfaces doivent être propres et sèches. Adhère à la plupart des substrats, mais l'utilisation du primaire S-4007 sur les mortiers de type 2 et du primaire S-3195 sur l'aluminium anodisé est nécessaire pour répondre aux normes de certification. Veuillez consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus. Stocker en lieu frais et sec. **Date de péremption: Voir emballage.**



P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. Utiliser avec un pistolet à mastic, ne pas pulvériser. EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. EUH208: Contient ochtillinone (ISO). Peut produire une réaction allergique. En cas d'accident consulter le service médical d'information toxicologique. Tel: +33(0)1 45 42 59 59.

NL Neutrale oxime siliconenkit. Afdichten van uitzetvoegen, gelakt en geanodiseerd aluminium, glas, metaal, PVC, beton, bakstenen, cement, hout, keramische materialen, enz. gebruiksaanwijzing oppervlakken moeten schoon en droog zijn. Hecht op de meeste ondergronden, maar het gebruik van primer S-4007 op type 2 mortels en primer S-3195 op geanodiseerd aluminium is vereist om te voldoen aan de certificeringsnormen. Raadpleeg het product voor meer informatie. Koel en droog bewaren. **Houdbaarheidsdatum: Zie verpakking.**

P101 Indien medisch advies wordt ingewonnen, verpakking of etiket bij de hand houden. P102 Buiten bereik van kinderen bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de huidige wetgeving inzake afvalverwerking. Gebruiken met een plamuurpistool, niet spuiten. EUH211 Let op! Bij het spuiten kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes ontstaan, tijdens het spuiten. Adem geen spuitbussen of nevels in. EUH208: Bevat ochtillinone (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. Raadpleeg bij een ongeval de medische toxicologische informatiedienst. Tel: +32(0)70 24 52 45.



CLASSE: MASTIC ELASTIQUE
FG 25E
POUR PLUS D'INFORMATION,
CONSULTEZ LA FICHE TECHNIQUE

**300ml e**

SERVICE CLIENT:
902 50 38 39
Fabriqué par **QUIADSA®**
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN SPAIN