109x132 decoupe 344x136 - non rastremato

PROFESSIONNEL

FOND DUR PRÉPLAST®

Diluant Syntilac® Syntilac® Verdunner

45 min 20°C

10 m²/L /couche/laag

RÉCHAUFFE LA COULEUR DU BOIS

TRÈS RÉSISTANT SÉCHAGE RAPIDE

- BOUCHE-PORES MONOCOMPOSANT
- PRÉCONISÉ SUR PITCHPIN, BOIS RÉSINEUX, BOIS EXOTIQUES

- MONOCOMPONENT PORIËNVULLER
- BEHOUDT DE KLEUR VAN HET HOUT
- ZEER SLIJTVASTE, KORTE DROOGTIJD
- AANBEVOLEN VÓÓR EXOTISCHE, HARSHOUDEND HOUTSOORTEN EN PITCHPINE

Blanchon

1Le

PROFESSIONNEL PROFESSIONEEL

Fond Dur Préplast®

PRIMAIRE UNIVERSEL AVANT TOUTES FINITIONS

Le **Fond Dur Préplast® Blanchon** se distingue des fonds durs classiques par la très haute spécificité de ses résines qui lui permettent :

1) Une très grande polyvalence d'utilisation,
2) D'apporter une meilleure qualité de finition.

Il s'utilise en première couche avant vitrification des parquets, vernissage, mise en cire ou mise en peinture de boiseries intérieures.

Formule exclusive apportant une base très résistante, à séchage rapide, préconisé avant vitrification de bois exotiques et de pitchpin.

HAUTE QUALITÉ

MODE D'EMPLOI

- Les bois doivent être propres, secs, exempts de traces de cire et de salissures. Ne pas appliquer sur un bois trop humide (humidité > 10%). Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.
- Agiter fortement.
- Application à la brosse, au rouleau ou au pinceau.
- Effectuer un très léger ponçage avec un abrasif très fin.
- Recouvrir par la finition choisie.

N.B. : si l'on souhaite teinter le bois, il convient d'appliquer la **Teinte à Bois Blanchon** ou le **Vieillisseur Bois Blanchon** avant d'appliquer le **Fond Dur Préplast®**.

Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande, sur www.blanchon.com ou grâce au QR Code.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/L. Ce produit contient max. 735 g/L de C.O.V.

CONÇU & FABRIQUÉ EN **FRANCE**

Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk
Made in France - EMB F 73100

Poriënvuller Préplast®

UNIVERSELE PRIMER VÓÓR ALLE AFWERKINGEN

Onderscheidt zich van de klassieke poriënvullers door de zeer hoge specificiteit van zijn harsen, die zorgen voor:

1) Een zeer polyvalent gebruik en,
2) Een betere afwerkingskwaliteit.

De **Blanchon Poriënvuller Préplast®** wordt gebruikt als eerste laag vóór het lakken van parketvloeren, het vernissen, boenen of verven van binnenhoutwerk. Het is een exclusieve formule, die een zeer duurzame, sneldrogende basis geeft, die wordt aanbevolen vóór het vernissen van exotische houtsoorten en van pitchpine.

HOGE KWALITEIT

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het hout moet zuiver, droog en vrij van boenwas en vuil zijn. Niet aanbrengen op te vochtig hout (vochtigheidsgraad > 10%). Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C.
- Flink schudden.
- Aanbrengen met de rol, borstel of het penseel.
- Zeer licht afpuimen met een zeer fijn schuurmiddel.
- De gekozen afwerking aanbrengen.

N.B.: wenst u het hout te kleuren, breng dan de **Blanchon Houtbeits** of de **Blanchon Houtverouderaar** aan woordat u de **Poriënvuller Préplast®** aanbrengt.

Voor meer inlichtingen kan u de Technische Fiche van het product raadplegen die verkrijgbaar is op aanvraag, op www.blanchon.com of door QR Code.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 750 g/L. Dit product bevat max. 735 g/L V.O.V.'s.

ANTIGIFCENTRUM BRUSSEL/CENTRE ANTIPOISONS BRUXELLES
Tel: (00 32) 70 245 245

Blanchon
BLANCHON
50 8ème Rue
F-69800 SAINT-PRIEST
Tel.: 04 72 89 06 06 - www.blanchon.com

3 239914 101214

DANGER
Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

GEVAAR
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende stortplaats.

GEFAHR
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhalt/Behälter auf einer zugelassenen Deponie zuführen.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
B
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RECYCLEERBAAR STAL ACIER RECYCLABLE

8

120

8

mm 136 zone imprimable

mm 120 zone textes

6 344x136 NON rastremato.indd 1 20-09-2010 12:14:37

Pantone 109 C | Pantone 165 C | Pantone 485 C | Noir

Echelle : 100%