

IMPRESSION CARTOUCHE 300 ml - FT 188X156 mm

Fond perdu 3 mm
194x162

Ft DOCUMENT
188x156


Zone de texte
182x150

TOUPRET®

MASTIC ACRYLIQUE RXO SPÉCIAL FAÇADE

GRIS

ÉLASTICITÉ
>200%



QUALITÉ
PRO

- ✓ COMPATIBLES TOUS SUPPORTS COURANTS
- ✓ PRÊT À PEINDRE : 24H
- ✓ SANS REMONTÉE DE PLASTIFIANT
- ✓ JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

GRIS | INTÉRIEUR | EXTÉRIEUR | **300 ml e**

APPLICATION

1. Brosser, gratter et dépeussier le support.
2. Visser l'embout de la cartouche. Couper l'embout en biais à la taille du joint à réaliser. Appliquer à l'aide d'un pistolet à cartouche.
3. Appliquer un cordon régulier en poussant vers l'avant et en ayant pris soin de bien remplir le joint à combler.
4. Lisser le joint à l'état frais et essuyer les bavures à l'éponge.

LES BONNS CONSEILS

- Ne pas exposer le joint aux intempéries dans les 5 heures suivant la pose.
- La largeur des joints doit être comprise entre 5 et 25 mm.
- Éliminer les anciens joints à l'aide d'un cutter.
- Nettoyer et dégraisser les supports PVC et aluminium laqué.

LES BONNS OUTILS



SUPPORTS

- Éviter le contact avec des matériaux bitumineux ou caoutchouteux.
- Vos supports doivent être durs, propres, sains, secs, non gelés, non givrés, dépeussés, exempts de graisses, compacts, débarrassés de toutes parties non adhérentes.
- Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy en phase solvant.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation : 5 à 25°C.
- Produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel.
- Après utilisation, refermer soigneusement la cartouche et conserver à l'abri du gel.

TOUPRET S'ENGAGE

TOUPRET, entreprise française et citoyenne, développe des produits toujours plus respectueux de l'environnement et de la santé de ses utilisateurs et s'attache à garantir au quotidien le respect des Hommes et de la Société. Le développement durable est au cœur de nos valeurs.

Agissons ensemble pour protéger notre environnement ! Ce produit et son emballage bénéficient d'un traitement spécial : ne les jetez pas dans les ordures ménagères. Pour participer ensemble activement à la protection de l'environnement, merci d'apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Destination



Épaisseur



Prêt à peindre*



Nettoyage



*Les temps de séchage et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

9EMB-13011-00/V1/03/15



Flasher ici pour suivre nos conseils en images

www.toupret.com

N° 01 47 20 20 20

PRIX APPEL LOCAL

TOUPRET S.A. - 24, rue du 14 Juillet
91 813 Corbell-Essonnes Cedex - France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20
Fax : 33 (0) 1 60 75 87 11



150 mm

156 mm

188 mm

182 mm