



APE

ETIQUETTES

12 Avenue de l'Europe • BP 7 • 86170 NEUVILLE-DE-POITOU • FRANCE
Tél. : 05.49.51.33.79 • Fax (commercial) : 05.49.51.14.69
Fax (administratif) : 05 49 51 18 43 • www.ape-etiquettes.com

Dossier N° : 179180

Client : **ETRAVES**

Format : 110 x 167 mm

Code Article :

- Support imprimé blanc
- Support imprimé transparent
- Support imprimé argent
- Support imprimé teinté
- Vernis total
- Vernis sélectif

Cyan

Magenta

Yellow

Black

PANTONE
485

233025-3

Référence Client :

18012

Présentation N°: 01

Réalisé le : 07-05-2014


Opérateur : mb

ATTENTION : en signant ce B.A.T., vous validez : le format, le support, les textes, les références couleurs et le façonnage. Ce document n'est pas contractuel pour la colorimétrie.

BON À GRAVER / DATE ET SIGNATURE :



Edition /04



La colle bois extérieur **SADER®** est une colle polyuréthane (PU) mono-composante conçue pour les travaux d'assemblage et de réparation en extérieur de tous types de bois et de leurs dérivés. Elle convient à toutes les essences de bois même exotiques (teck, acajou, bambou...). Sa prise se fait sous l'action de l'humidité contenue dans les supports. Attention: Ne convient pas pour la pose de parquet flottant.

Avantages produit

• Excellente résistance à l'humidité, à la chaleur (+100°C) et au froid (-30°C) classée D4 (norme EN 204) • Formule expansive pour combler les irrégularités de surfaces. • Adhère sur tous supports (béton, brique, parpaing, plâtre, mousse polystyrène et polyuréthane, caoutchouc...) • Témoin d'invulnérabilité : conservation améliorée.

Mode d'emploi

• Les surfaces à coller doivent être propres, dégraissées et dégraissées.
1) Tourner le bouchon pour obtenir le débit souhaité. 2) Appliquer la colle en cordon et étaler à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau en couche mince et régulière. 3) Tourner le bouchon pour une fermeture totale permettant la conservation optimale de la colle. 4) Assembler les parties dans les 15 min. qui suivent l'encollage. 5) Serrer l'assemblage à l'aide d'un serre-joint ou tout autre moyen pendant 2 à 3h. • Séchage complet après 48h.

Informations pratiques

- **Consommation:** Environ 150g/m² • **Température min. d'utilisation :** +5°C.
- **Nettoyage:** Colle fraîche: acétone / Colle sèche: grattage
- **Conservation:** 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +15°C et +25°C.



Bostik S.A.
253, avenue du Président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 55 99 92 00

Danger
Liquide et vapeurs très inflammables. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur. Des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser du matériel électrique, de ventilation, d'éclairage et de manutention anti-électrique. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Tenir au frais. Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient des isocyanates. Contient du (de la) diisocyanate de m-tolylidène. Peut déclencher une réaction allergique.

250g



Fabriqué en France

Service consommateurs :
01 55 99 92 00
Site Internet :
www.abc-coller.com



SADER® est une marque du groupe Bostik

SADER®

COLLE BOIS EXTÉRIEUR PU



- ▶ Colle polyuréthane (D4)
- ▶ Formule expansive
- ▶ Tous bois et dérivés

-30°C

+100°C

Bostik
smart adhesives

