



Sikaflex®-145 Tuiles

Sikaflex®-145 Tuiles est une colle élastique adaptée au collage souple des tuiles à l'extérieur.

Sikaflex®-145 Tuiles a une très haute adhérence, suit les variations de température, s'applique facilement (aspect pâteux, ne coule pas) et présente une élasticité longue durée. Sikaflex®-145 Tuiles permet :

- Le collage de tuiles entre elles
- Le collage de tuiles de courant
(sur plaques fibres-ciment support de tuiles, sur liteaux bois ou sur voliges)
- Le collage de tuiles de couvert
(sur tuiles de courant ou directement sur plaques fibres-ciment support de tuiles)
- Le complément de fixation des tuiles à emboîtement
- Le renforcement de fixation sur tuiles mécaniques exposées aux vents forts et aux intempéries
(par ex : autour des pignons et des lucarnes de toit).

MISE EN ŒUVRE :

Le support doit être sec. Nettoyez et préparez votre support pour obtenir une adhérence optimale. Retirez tout élément pouvant nuire à l'adhérence (poussière, particules friables, etc.). Appliquez la colle par cordons ou petits plots d'environ 1 cm de diamètre. Apposez l'élément à coller avant que la colle ne forme une peau. Pressez à la main. Si besoin, l'élément peut être repositionné pendant les premières minutes après l'application. Le collage optimal est obtenu après polymérisation complète de la colle.

■ Consommation :

- Collage par plots : 1 cartouche de 300 ml / 490 g pour env. 300 points de 1 cm².
- Collage par cordons : 1 cartouche de 300 ml / 490 g pour env. 15 m de cordon (Ø buse = 5 mm).
Soit 1 cartouche pour 4 à 6 m² de toiture selon support.

■ Température d'application : de +5 °C à +35 °C.

■ Stabilité thermique : de -40 °C à +70 °C.

Pour tous travaux en toiture, pensez à votre sécurité !

Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.

Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. Éliminer le contenu / récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Contient Pentaméthyl piperidylsebacate. Peut produire une réaction allergique. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Sika France S.A.S

84, rue Edouard Vaillant
F-93350 Le Bourget
+33-1-49928000
www.sika.fr



Sikaflex®-145

Tuiles

Collage avec hautes variations de température

PRO SELECT



490 g